

# 新疆混凝土保冷珠光砂 空分填充珠光砂 保温珍珠岩 工厂销售

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 新疆混凝土保冷珠光砂 空分填充珠光砂 保温珍珠岩 工厂销售 |
| 公司名称 | 乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司              |
| 价格   | 200.00/立方米                    |
| 规格参数 | 品牌:旭航珍珠岩<br>密度:50kg<br>目数:60  |
| 公司地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号        |
| 联系电话 | 0991-6092446 15299118776      |

## 产品详情

珠光砂（低温超力工程项目用膨胀珍珠岩板）是通过粉选优选小粒经石砂在竖直竖窑以燃气作热原，加温膨涨所获取的设备，在其中加厚型商品要在膨胀珍珠岩板表面喷涂有机硅材料，产生憎水性构造。商品颜色、密度、规格型号类似一般膨胀珍珠岩板。本设备主要运用于大中型低温热力工程隔热层工程施工，如供氧空分机组、天然气、液氢、液态氮、液态氧冷冻运输车船等。本设备有着优良的低温保温性能。有机化学成分：SiO<sub>2</sub>(%) TiO<sub>2</sub>(%) AlO<sub>3</sub>(%) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(%) MnO(%) MgO(%) CaO(%) 72 0.09 12.31 0.54 0.06 0.14 1.00 K<sub>2</sub>O(%) Na<sub>2</sub>O(%) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(%) 烧失量 4.67 3.29 0.04 4.94珠光砂性能指标 编号 指标值名字 企业  
性能参数 SP-50型 SP-60型 1 疏松相对密度 Kg/m<sup>3</sup> 35 ~ 50 45 ~ 60 2 振实相对密度 Kg/m<sup>3</sup> 45 ~ 60 55 ~ 70 3  
粒度分布（净重%比） 1.2mm通过量 % 1.2mm—0.154mm 不得少于90% 1.2mm—0.154mm 不得少于90%  
0.154mm通过量 % 0.154mm高值10% 0.154mm高值10% 4 品质含水量（净重%比） % 0.5 0.5 ~ 1.5  
长眠视角（沉积相对高度100mm时） 0.33 ~ 37.6 填装全过程中密度的提升 手动式 % 25 倾侧 % 35.7  
传热系数在（自然压环境温度在77K---310K均值） w/(m.k) 0.022 ~ 0.025 0.024 ~ 0.026 8 应用环境温度  
-200 ~ 800 注：表格中疏松相对密度，振实相对密度为高值

新疆旭航保温建材生产 珠光砂 珍珠岩 硅酸铝 硅酸盐 玻璃棉 岩棉 橡塑保温棉。