银行LED滚动屏 LED

产品名称	银行LED滚动屏 LED
公司名称	上海汇慧广告有限公司
价格	1800.00/平方米
规格参数	品牌:LED 型号:H-01 种类:LED显示屏
公司地址	中国 上海市 闸北区大康路828号
联系电话	86 021 66529138

产品详情

品牌	LED	型号	H-01
种类	LED显示屏	显示颜色	单色
显示方式	横向滚动	像素直径	Φ3.75（mm）
像素间距	20（mm）	模组尺寸	32*16（mm）
屏幕尺寸	1000（英寸）	亮度	超高亮
灰度	75%	像素	1R
分辨率	10000		

功能简介：☆显示系统采用高性能单片机控制，可靠性强。☆显示屏结构模块，各种尺寸任意拼装，维修维护简单。☆控制芯片大多采用进口元器件，并全部经过老化筛选，故障率极低。☆显示寿命可达10万小时。

led电子显示屏能起到的作用:1、起到商品宣传，吸引顾客的作用。2、起到店面装饰，提高企业档次的作用。3、起到照明，标新立异的作用。4、起到普及知识的作用。（可用于播放企业产品的小信息，相关行业的知识）5、起到公告板的作用。（促销，招聘信息发布）6、起到烘托气氛的作用。通过显示屏幕可播放上级领导及各种贵宾莅临参观、指导的欢迎

近年来led显示屏市场得到了迅猛的发展，已经广泛应用到银行、邮电、税务、机场、车站、证券市场及其它交易市

场、医院、电力、海关、体育场等多种需要进行公告、宣传的场合。

目前led显示屏作为信息传播的一种重要手段，已经成为城市信息现代化建设的标志。随着社会经济的不断进步，以

及led显示技术的不断完善，人们对led显示屏的认识将会越来越深入，其应用领域将会越来越广。经多年的开发、研制、生产，公司目前已经形成了

1、led显示屏产品系列：

a、单色、双基色条形显示屏

b、数码显示屏

c、单色、双基图文显示屏

d、全彩色（红、绿、黄）多媒体视频显示屏

2、led显示屏分类方式

按显示颜色分为：单红色、单绿色、红绿双基色、红绿蓝三色

按使用功能分为：图文显示屏、多媒体视频显示屏、行情显示屏、条形显示屏

按使用环境分为：室内显示屏、室外显示屏、半户外显示屏

按发光点直径或点间距分为：φ3.0、φ3.7、φ4.8、φ5.0、φ8.0、ph8、ph10、ph16、

ph20等。

3.led显示屏技术特点

a、效果卓越：采用动态扫描技术，画面稳定，无杂点，图像效果清晰，动画效果生动，多样；视频效果流畅；

b、内容丰富：可显示文字、图表、图像、动画、视频信息；

c、方式灵活：可由用户任意编排显示模式；

d、质量保证：采用进口发光材料、高品质ic芯片、无噪声大功率电源

e、信息量大：显示的信息不受限制

f、维修方便：模块化设计，安装，维护方便；

g、软件操作简易、经济实惠：随机方式、立即显示、文本上移、移动随机、显示随机、覆盖随机、旋转随机、花样

随机、效果随机·移动：向上、向下、向左、向右；·显示：向上、向下、向左、向右、左上角、右下角、左下角、右上角·覆盖：向上、向下、向左、向右、左上角、右下角、左下角、右上角·花样：拉伸向上、拉伸向下、拉伸向左、拉伸向右、流沙向上、流沙向下、流沙向左、流沙向右·效果：水平百叶窗、垂直百叶窗、菱形向内、菱形向外、矩形向内、矩形向外等。

(1).led显示屏室内屏系列

室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备

密封防水能力.根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种:

●室内全彩色视频屏

★采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀一致.

★显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试,纵向横向全视角均可达到150度.

★构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可作到表面高度误差极小.

★采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍.

★发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板具有良好的散热性能.

★不良发光二极管可逐个更换,不影响其他发光管的使用,降低维护成本.

★采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰.

● led显示屏室内双基色视频屏

★显示模块采用大厂产品,整屏亮度和发光一致性好.

★系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低.

★采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰.

led显示屏室内单色屏

★显示模块采用大厂产品,整屏亮度和发光一致性好.

★系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低.

★根据不同使用要求,可采用同步或异步方式.

2.led显示屏半室外屏系列

半室外屏一般使用发光单灯组成发光点,适用于亮度较高又可以防水的环境,例如:房檐下、橱窗内、光线强烈的大厅等.点间距一般在7.62mm-10mm左右;发光颜色一般为单红色或红/绿双基色;控制方式根据使用要求,有异步、同步图文、视频等.

3.led显示屏室外屏系列

室外屏面积一般在十平米以上,亮度较高,可以在阳光直射环境使用,观看距离在一般在十几米以外,屏体具备密封防

水能力.根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种:

●室外全彩色视频屏

★显示面板的发光点采用纯色超高亮度的发光二极管,显示

效果真实自然.

★灯板为箱体结构,安装方便,外观平整.

★采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰.

●室外单、双基色视频屏

★灯板为箱体结构,安装方便,外观平整.

★采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰.