

高强度耐磨POM 南通宝泰菱 M90-44

产品名称	高强度耐磨POM 南通宝泰菱 M90-44
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:高强度耐磨 型号:M90-44 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

高强度耐磨POM 南通宝泰菱 M90-44

日本宝理POM GH-25D玻纤增强 高流动性

日本宝理 POM CH-10、CH-20碳纤维增强(10%,20%)，导电，耐摩擦磨耗

日本宝理POM EB-10、EB-20 防静电，碳粉增强(10%,20%)

日本宝理 POM M270-48 防静电，高流动性

日本旭化成POM 4013A 中粘度等级，含紫外线吸收剂和其它添加物，优良的耐气候性

日本旭化成 POM 4590 食品级；

1.POM 100P：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：高应力零件，加工素材，板，条，管。特性：具有优异的加工特性，在非改质材料中具有高韧性。 2.POM 500P：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：一般机械零件，齿轮，拉练，凸轮。特性：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。
3.POM 900P：注塑级，低粘度均聚物，本色。用途：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。特性：高流动性低粘度，表面经润滑树脂，有优异的成型特性。 4.POM 1700P：超低粘度共聚物，本色。用途：复杂形状成品，肉厚较薄，长流路或多模穴模具。特性：适合特殊成型，优异的加工成型特性。较一般级与DELTRIN 500稍低。

