

耐老化高韧性POM 美国杜邦 500P

产品名称	耐老化高韧性POM 美国杜邦 500P
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐老化高韧性 型号:500P 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐老化高韧性POM 美国杜邦 500P

供应POM日本宝理/台湾宝理GH-10加纤10%，玻璃纤维增强供应POM日本宝理/台湾宝理GH-20加纤20%玻纤20%增强/高强度/高刚性供应：POM日本宝理/台湾宝理GH-25加纤25%玻纤20%增强/高强度/高刚性供应：POM日本宝理/台湾宝理GH-25D加纤25%玻纤25%增强/高流动性/高强度/高刚性供应：POM日本宝理/台湾宝理HP25X高刚性,高粘度供应：POM日本宝理/台湾宝理HP270X高刚性,高粘度

5.POM 111P：高粘度均聚物，本色。特性：热稳定性好，低翘曲，收缩率低。 6.POM 100T：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：超强韧性的高负载零件。特性：适合较易充填模具，具有超强韧性。
7.POM 100ST：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：超强韧性的高负载零件。特性：适合较易充填模具，表面经润滑，具有超强韧性。 8.POM 500T：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：较好韧性一般机械零件。特性：较强韧性，表面润滑，低磨损，刚性与强硬度稍低。