

热稳定耐磨POM 深圳杜邦 500P NC010

产品名称	热稳定耐磨POM 深圳杜邦 500P NC010
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:热稳定耐磨 型号:500P NC010 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

热稳定耐磨POM 深圳杜邦 500P NC010

数与高度耐磨耗率。 18.POM 500TL：增强级，1.5%铁氟龙PTFE均聚缩醛 19.POM 520MP：增强级，20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛供应POM美国杜邦：增韧级100P；500P，超韧级100ST、500T；高粘度增韧级100T、111P；供应POM美国杜邦：耐磨级500CL；增强耐磨级100AF、500AF（20%加纤）；供应POM美国杜邦：耐热级100；增强耐热级570；

POM 日本宝理 M90-45 耐候性等级 标准

POM 日本宝理 M270-45 耐候性等级 高流动性 短成型周期

POM 日本宝理 GH-20 玻璃纤维增强等级 GF20%增强 高强度 高刚性

POM 日本宝理 GH-25 玻璃纤维增强等级 GF25%增强 高强度 高刚性

POM 日本宝理 GH-25D 玻璃纤维增强等级GF25%增强 高流动性 高强度 高刚性