

G-280A 380V 通风机 三相交流电机 变频电机 冷却风机 西玛电机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | G-280A 380V 通风机 三相交流电机 变频电机 冷却风机 西玛电机 |
| 公司名称 | 陕西西玛特机电设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:西玛 产品类型:变频风机 型号:G-280A |
| 公司地址 | 西安市经济技术开发区凤城二路海洋小区 |
| 联系电话 | 86 029 82523966/82523053 15029990883 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------------------|------|-------------|
| 品牌 | 西玛 | 产品类型 | 变频风机 |
| 型号 | G-280A | 极数 | 4极 |
| 额定功率 | 370W | 额定电压 | 380 (V) (V) |
| 额定转速 | 1400 (rpm) (rpm) | 产品认证 | CCC |
| 应用范围 | 三相交流电机 变频电机 冷却风机 西玛电机 | | |

qq : 1320224241

手机 : 13891821959

g系列轴流通风机是为变频调速电机冷却而开发的经济风机产品，该系列通风机由机壳、电动机及风叶三部分组成，外型成圆筒型，风叶与电机连成一体，因而具有安装简单、噪音低、振动小、运行可靠等优点。

g系列轴流风机外型及安装尺寸

| 型号 | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | a | r | h |
|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|-----|
| g-71a | 130 | 136 | 12.5 | 25 | 122 | 1.5 | 4 | 3 |
| g-80a | 150 | 155 | 15 | 50 | 137 | 1.5 | 4 | 3 |
| g-90a | 169 | 175 | 15 | 55 | 142 | 1.5 | 4 | 3 |
| g-100a | 186 | 193 | 15 | 55 | 143 | 1.5 | 5 | 3.5 |
| g-112a | 210 | 217 | 17 | 55 | 143 | 1.5 | 5 | 3.5 |
| g-132a | 250 | 258 | 17 | 55 | 156 | 1.5 | 5 | 3.5 |
| g-160a | 300 | 314 | 20 | 92 | 200 | 2 | 5 | 3.5 |
| g-180a | 340 | 352 | 35 | 118 | 218 | 2 | 5 | 3.5 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|----|-----|-----|---|---|-----|---|
| g-200a | 380 | 393 | 40 | 120 | 225 | 2 | 6 | 4.5 | 4 |
| g-225a | 400 | 443 | 45 | 141 | 280 | 2 | 6 | 4.5 | 4 |
| g-250a | 470 | 482 | 55 | 158 | 300 | 2 | 6 | 4.5 | 4 |
| g-280a | 530 | 546 | 65 | 167 | 310 | 2 | 9 | 5.5 | 4 |
| g-315a | 600 | 614 | 75 | 175 | 435 | 2 | 9 | 5.5 | 4 |

主要技术参数及电机配置

| 型号 | 电压频率 | 输入功率(w) | 转速(r/min) | 输入电流(a) | 风量(m ³ /h) | 风压(pa) | 噪声(db) | 风叶直径 |
|--------|----------------|---------|-----------|---------|-----------------------|--------|--------|------|
| g-71a | 三相380v 50hz | 28 | 2800 | 0.07 | 300 | 50 | 50 | 130 |
| g-80a | 三相380v 50hz | 28 | 2800 | 0.07 | 350 | 60 | 52 | 150 |
| g-90a | 三相380v 50hz | 30 | 2800 | 0.07 | 500 | 80 | 55 | 169 |
| g-100a | 三相380v 50hz | 40 | 2800 | 0.14 | 650 | 82 | 57 | 186 |
| g-112a | 三相380v 50hz | 70 | 2800 | 0.21 | 1000 | 110 | 60 | 250 |
| g-132a | 三相380v 50hz | 55 | 1450 | 0.21 | 880 | 70 | 60 | 300 |
| g-160a | 三相380v 50hz | 60 | 1400 | 0.22 | 1100 | 40 | 60 | 300 |
| g-180a | 三相380v 50hz | 70 | 1400 | 0.23 | 1200 | 55 | 60 | 340 |
| g-200a | 三相380v 50hz | 100 | 1400 | 0.31 | 2500 | 65 | 60 | 380 |
| g-225a | 三相380v 50hz | 135 | 1400 | 0.32 | 3800 | 80 | 60 | 400 |
| g-250a | 三相380v 50hz | 185 | 1400 | 0.57 | 4200 | 85 | 62 | 470 |
| g-280a | 三相380v 50hz | 200 | 1380 | 0.64 | 5000 | 100 | 62 | 530 |
| g-315a | 三相380v 50hz | 500 | 1350 | 1.8 | 6000 | 150 | 62 | 600 |

| | |
|---|--|
| <p>注： 3只长圆孔(n=3)如e向均布 4只长圆孔(n=4)如f向均布 g-80a ~ g-160a,x=5; g-180 ~ g-250a,x=12</p> <p>注： 4只长圆孔(n=4)如f向均布</p> | |
| 订货须知 | |
| 样本所列规格 (a型) 为标准型, 也可根据用户的特 | |

殊要求制作如下型式：

改变I1、I2、I3等尺寸的结构；

制成立式、带防雨罩的结构（标准型为卧式） 制成左出线（从变频调速电动机处或风机出风处看风机出线盒在左侧，标准型为右出线），顶出线结构；制成机壳可装制动器、编码器等结构；风机用电动机可以有异电压，异频率的电制、防护等级提高、绝缘等级提高等特殊要求（标准型电制为三相380v50hz、防护等级ip44、绝缘等级f级）；g系列轴流通风机特殊规格型式用b、c、d...表示，用户在订制特殊规格时应说明要求，并注明风机型号如g-100b、g-100c...，以便我公司对产品追溯及服务