

万濠 手动影像测量仪VMS-3020G 2.5次元影像测量仪

产品名称	万濠 手动影像测量仪VMS-3020G 2.5次元影像测量仪
公司名称	常州首丰仪器科技有限公司
价格	24500.00/台
规格参数	台湾:万濠 VMS:3020G 中国:广东
公司地址	常州市新北区太湖东路9号4幢812室
联系电话	0519-85182197 13914342805

产品详情

万濠 手动影像测量仪VMS-3020G 2.5次元影像测量仪

产品用途:适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。产品特点:1.自主开发的QMS3D-M软件,高清晰彩色摄像机;2.软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和;3.可实现高度辅助测量;4.可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量;5.脚踏开关与软件配合,操作简便。

技术规格参数:

工	型 号	VMS-1510G	VMS-2010G	VMS-2515G	VMS-3020G	VMS-4030G
作	金属台尺寸(m	354 × 228	404 × 228	450 × 280	500 × 330	606 × 466
台	m)					
	玻璃台尺寸(m	210*160	260*160	306*196	350*250	450*350
	m)					
	运动行程(mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
	Z轴升降行程 (mm)	150 (特殊订购达300,VMS-4030G可订购至400)				
	截面原点一致性误差(μm)	G型: E0 30 (Z轴升降行程每100mm);				
	X、Y、Z数显分辨力: 0.5 μm	X、Y坐标示值误差: (2.5+L/100) μm(L为被测长度,单位:				
	mm)					
影	G型					
像	1/3" 彩色CCD摄像机					
	变倍镜头倍率: 0.7X~4.5X					
	视频倍率: 26.6~171X					
系	物方视场: 8.1mm~1.3m					
统	表面光源与透射光源均用LED,亮度可调					

建议放置台 载重要求 350KG 尺寸 (长 × 宽 × 高) 1000 × 600 × 500 (mm)