

农药瓶、粉剂瓶、化工瓶、塑料瓶

产品名称	农药瓶、粉剂瓶、化工瓶、塑料瓶
公司名称	张家港市诚信机械有限公司
价格	2.00/件
规格参数	用途:化工用瓶 塑料品种:PE 工艺:贴标
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市港口镇
联系电话	86 0512 58488970 13962299525

产品详情

用途	化工用瓶	塑料品种	PE
工艺	贴标	型号	CXB
容量	500 (ml)	主体直径	70 (mm)
口径	30 (mm)	高度	150 (mm)
壁厚	1.8 (mm)	是否现货	可定制
颜色	乳白	日生产量	30000
配盖	防盗	自重	80 (g)

cx50-2中空吹塑设备技术参数表

设备型号		cx50-2	
单平移吹塑机	适用原料	hdpe、pp、。。。。。。	
	设备循环周期	1000/hr	
	最大制品容积	2x1l	
	外型尺寸	2.4x1.5x2.2m	
	机器重量	2.5t	
	装机容量	34kw	
	平均能耗	11kw/h	
系统类别	系统明细	规格参数	备注
塑化系统	概述	高效底耗的塑化系统，变频调速，低温挤出起自动自动保护功能	--
	减速器	硬齿面，合金钢磨齿减速箱	--
	主机筒螺杆	50mm，长径比l/d=22 38crmoala优质氮化钢，渐变混炼高效节能型螺杆	机筒螺杆进料处备有冷却机能
	调速控制	ls变频器	噪音底，省电
	塑化能力	30kg/h	以hdpe为例
	加热段数	3段x3段铸铝加热器外加隔热保温层，不锈钢护	自动恒温

		罩、功率12kw	
	挤出电机	三相异步电动机（380v、50hz）	11kw
	冷却风机	3段功率0.2kw	自动冷却
挤出模头	概述	高级优质合金钢	--
	模头头数	双模头	中心距130mm
	加热段数	3-4	--
	加热功率	6kw	---
	最大口模	75	mm
开合模机构	概述	高强度、高钢性，中心锁模，低摩擦开合模，移模机构	配有多点润滑
	锁模力	30	kn
	模板间距	138-368	mm
	模具尺寸	高x宽350x320	(mm)
	模具厚度	140-210	mm
电控系统	概述	plc+触摸屏（日本三菱人机界面）标准化挤吹中空成型机控制系统（自动监控、故障报警、自动计数、辅助功能选择：）	日本三菱
	操作界面	触摸屏操作（日本三菱人机面）故障自诊断，故障报警自显	日本三菱
	温度控制	采用十路温度自动循检，日本三菱温度模拟量模块控制	日本三菱
	动作控制	日本三菱plc，中文编程，双比例液压控制	日本三菱
	电气保护	电流过载，电器短路自动保护功能	
液压系统	概述	多功能液压集成块，双比例控制，高效节能	双比例控制，
	油泵电机	三相异步电机（380v、50hz）	5.5kw
	油泵	辽宁太克双联叶片泵	--
	阀件	油研yuken液压阀组合	--
	油管	双层高压耐磨油管	--
	系统压力	100kg/cm ³	--
气动系统	概述	台湾airtec气动元件组合，预留二路动作	--
	气源压力	0.6mpa	mpa
	气源排量	0.8m ³ /min	min
	电磁阀	台湾airtac	airtac
冷却水路	概述	模具、机筒、油源三路独立冷却水路，互不干扰	--
	冷却介质	自然水、地下水（冷冻水更佳）	--
	水源流量	45l/min	--
	水源压力	0.2-0.6mpa	cx50-2

我们期待着为您提供最优质的服务!