

# 塑料喷雾瓶/喷雾壶/喷壶/塑料瓶

产品名称	塑料喷雾瓶/喷雾壶/喷壶/塑料瓶
公司名称	张家港市诚信机械有限公司
价格	1.00/件
规格参数	用途:化妆品瓶 塑料品种:PE 工艺:贴标
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市港口镇
联系电话	86 0512 58488970 13962299525

## 产品详情

用途	化妆品瓶	塑料品种	PE
工艺	贴标	型号	CXB
容量	500 ( ml )	主体直径	110 ( mm )
口径	28 ( mm )	高度	220 ( mm )
壁厚	1.2 ( mm )	是否现货	现货
颜色	乳白	配盖	喷嘴
自重	68 ( g )		

cxb50-2中空吹塑设备技术参数表

设备型号		cxb50-2	
单平移吹塑机	适用原料	hdpe、pp、。。。。。。	
	设备循环周期	1000/hr	
	最大制品容积	2x1l	
	外型尺寸	2.4x1.5x2.2m	
	机器重量	2.5t	
	装机容量	34kw	
	平均能耗	11kw/h	
系统类别	系统明细	规格参数	备注
塑化系统	概述	高效底耗的塑化系统，变频调速，低温挤出起自动自动保护功能	--
	减速器	硬齿面，合金钢磨齿减速箱	--
	主机筒螺杆	50mm，长径比l/d=22 38crmoala优质氮化钢，渐变混炼高效节能型螺杆	机筒螺杆进料处备有冷却机能
	调速控制	ls变频器	噪音底，省电
	塑化能力	30kg/h	以hdpe为例
	加热段数	3段x3段铸铝加热器外加隔热保温层，不锈钢护	自动恒温

		罩、功率12kw	
	挤出电机	三相异步电动机（380v、50hz）	11kw
	冷却风机	3段功率0.2kw	自动冷却
挤出模头	概述	高级优质合金钢	--
	模头头数	双模头	中心距130mm
	加热段数	3-4	--
	加热功率	6kw	---
	最大口模	75	mm
开合模机构	概述	高强度、高钢性，中心锁模，低摩擦开合模，移模机构	配有多点润滑
	锁模力	30	kn
	模板间距	138-368	mm
	模具尺寸	高x宽350x320	(mm)
	模具厚度	140-210	mm
电控系统	概述	plc+触摸屏（日本三菱人机界面）标准化挤吹中空成型机控制系统（自动监控、故障报警、自动计数、辅助功能选择：）	日本三菱
	操作界面	触摸屏操作（日本三菱人机面）故障自诊断，故障报警自显	日本三菱
	温度控制	采用十路温度自动循检，日本三菱温度模拟量模块控制	日本三菱
	动作控制	日本三菱plc，中文编程，双比例液压控制	日本三菱
	电气保护	电流过载，电器短路自动保护功能	
液压系统	概述	多功能液压集成块，双比例控制，高效节能	双比例控制，
	油泵电机	三相异步电机（380v、50hz）	5.5kw
	油泵	辽宁太克双联叶片泵	--
	阀件	油研yuken液压阀组合	--
	油管	双层高压耐磨油管	--
	系统压力	100kg/cm <sup>3</sup>	--
气动系统	概述	台湾airtec气动元件组合，预留二路动作	--
	气源压力	0.6mpa	mpa
	气源排量	0.8m <sup>3</sup> /min	min
	电磁阀	台湾airtac	airtac
冷却水路	概述	模具、机筒、油源三路独立冷却水路，互不干扰	--
	冷却介质	自然水、地下水（冷冻水更佳）	--
	水源流量	45l/min	--
	水源压力	0.2-0.6mpa	cx50-2

我们期待着为您提供最优质的服务!