

# ASTMA333GR.6低温无缝钢管

产品名称	ASTMA333GR.6低温无缝钢管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7800.00/吨
规格参数	海鼎钢管:海鼎 168*10:219*20 山东:聊城
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

山东海鼎钢管有限公司公司销售：低温管、A333GR6低温管、A333GR.6无缝钢管等产品，公司多年来积累了丰富的经验，赢得了无数用户的肯定，并建立起稳定的合作关系，欢迎新老客户来电咨询选购！

公司常年库存充足，规格丰富，支持特殊材质订购，主要经营：低温管、无缝钢管、合金钢管、低温钢管、大口径无缝钢管、管线钢管、高压锅炉管等产品。

产品材质：16MnDG、10MnDG、09DG、09Mn2VDG、06Ni3MoDG、ASTM A333Grade1、ASTM A333Grade3、ASTM A333Grade4、ASTM A333Grade6、ASTM A333Grade7、ASTM A333Grade8、ASTM A333Grade9、ASTM A333Grade10、ASTM A333Grade11等。常年销售各种规格的A335P11无缝钢管，SA213P91/T91合金管，WB36钢管，10CRMO910(922/T22)无缝管，1CR5MO(P5)/1CR9MO(P9)高压合金管T91合金管，SA-213T91合金管，P11合金管，P91合金管，A335P11合金管，A335P91合金管，T91合金钢管，SA-213T91合金钢管，P11合金钢管，P91合金钢管，A335P11合金钢管，A335P91合金钢管等产品，是一家集生产、销售为一体的大型流通企业，公司拥有热轧生产线2条，主要生产外径38mm---426mm，壁厚4mm---60mm，长度可达12m，外径精度 $\pm 0.5\%$ ，壁厚精度 $\pm 5\%$ ，热轧厚壁合金管(碳钢20#、45#、合金钢Q345B、27simn、20cr、40cr、35crmo、42crmo等。年生产能力达30万吨，公司拥有20000平方米的仓储基地，常年代理销售烟宝、鲁丽、巨能、华菱、天津大无缝等品牌合金管。公司常备库存充足，保持12000吨左右库存，生产工艺先进，技术力量雄厚，检测手段齐全，产品质量优良，在行业中享有良好的声誉和度。常年供应15CrMoG无缝管，12Cr1MoVG无缝管，P91无缝管，15CrMoG合金管，12Cr1MoVG合金管，P91合金管，天津无缝钢管，Q345B无缝管，Q345C无缝管，Q345D无缝管，Q345E无缝管，16Mn无缝管，合金管，合金钢管，高压合金管，锅炉管，高压锅炉管，材质有16mn，q345b，27simn，15crmo，12cr1mov，15crmog，12cr1movg，35crmo，42crmo，20cr，40cr，T91，P91，P92，P11，P22，A335P11，A335P91合金管，gb5310，20g高压锅炉管等几大类、各类无缝钢管，应用于化工、机械、建筑、公用事业、造船、油田等国民经济的各个领域，和多家客户一起共同成长。为了确保业务发展所需资源，长期销售

天津大无缝、宝钢、成都无缝、鲁宝、鞍钢、衡阳、冶钢、包钢等大型合金管。

公司长期经营：A106B钢管、A106B无缝钢管、A106B无缝管等各种无缝管产品，无缝管用途很广泛。一般用途的无缝管由普通碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制，主要用作输送流体的管道或结构零件。

在公司快速发展的过程中，公司的管理层始终严格遵守“信誉，服务，质量就是企业生命”的自然原则，使公司全体职员步入并建立了公司高速运良性循环的高层次管理理念。

ASTM A106 GR.B是材质，其中ASTM A106是标准，GR.B是等级（也称为牌号），SMLS表示无缝，BE表示坡口，4.55MM厚度，B36.10M是指ASME B36.10M，是无缝钢管的执行标准。

无缝钢管重量计算公式： $[(\text{外径}-\text{壁厚})\times\text{壁厚}]\times 0.02466=\text{kg/米(每米的重量)}$ 。

无缝钢管内外表面不得有裂缝、折叠、龟裂、裂纹、轧折、离层和结疤缺陷存在，这些缺陷应完全清除掉(供机械加工用管除外)，清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。凡不超过允许负偏差的其他轻微表面缺陷可不清除。

无缝钢管的保管注意事项：

产品材质：16MnDG、10MnDG、09DG、09Mn2VDG、06Ni3MoDG、ASTM A333Grade1、ASTM A333Grade3、ASTM A333Grade4、ASTM A333Grade6、ASTM A333Grade7、ASTM A333Grade8、ASTM A333Grade9、ASTM A333Grade10、ASTM A333Grade11等。

低温管适用于-45 ~ -195 级低温压力容器管道以及低温热交换器管道用无缝钢管。

产品规格：8-1240 × 1-200mm ( 1/8 ” —48 ” × SCH5S—SCH160、STD、XS、XXS )。

为了让低温管有适用价值，必需给它增添别的金属作为参谋。监视气体也使不得保证能需要一度彻底被气体密闭的条件，终究工人在细工焊接时，拳套还是要接触GB/T18984\_2003低温管。关于一些特殊状况，比方说焊接全体较大，为了优化频率，也会运用电弧来充任气体条件。

公司在多年的市场搏击中，积累了丰富的销售经验。我公司产品规格丰富、质量优良、价格合理，欢迎新老客户来电咨询，我们将为您提供更多、更方便的服务！

1、保管无缝钢管的场地或仓库，应选择在清洁干净、排水通畅的地方，远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切杂物，保持钢管干净。

2、在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢管有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢管应分别堆放，防止混淆，防止接触腐蚀。

3、一些小型钢管、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢管以及价格高、易腐

蚀的金属制品，可存放入库。

4、库房应根据地理条件选定，采用普通封闭式库房，即有房顶有围墙、门窗严密，设有通风装置的库房。

5、库房要求晴天注意通风，雨天注意关闭防潮，经常保持适宜的储存环境。

无缝管材质有：A106B、20G、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、10#、20#、35#、45#、16Mn、27si mn、15crmo、15CrMoG、35crmo、cr5mo、40cr、10CrMo910、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、DZ40、DZ50、L245、L290、L360、L390、N80、K55、J55、P110、A335P11、A335P22、A335p91、A335P5、A335P9、S A213T91、SA213T11、SA213T22、A333GR3、A333GR6、16MNDG等。

公司多年来以诚信为本，不断发展创新，现已取得不小成果，在业界内也有一定的影响，全天二十四小时为您服务，可代办铁路、公路、海运等运输，量大优惠并可直接从厂家发货。我们会以合理的价格，快的效率，周到的服务，为新老客户服务。