

安徽安胜防爆空调单冷双冷可定制型

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 安徽安胜防爆空调单冷双冷可定制型 |
| 公司名称 | 安徽安胜防爆电气有限公司 |
| 价格 | 999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:安胜防爆 型号:AS-A 产地:安徽蚌埠 |
| 公司地址 | 沫河口工业园区港口产业园五蚌路6号—1号院内 6号厂房 |
| 联系电话 | 16655026544 |

产品详情

安徽安胜防爆电气有限公司，本公司是一家生产爆电器、防爆灯具、防爆管件、照明电器、自动化控制柜、高低压成套电器及配件的研发、设计、销售；电视机、空调、压缩机的研发、销售；建材、机械设备、五金配件的销售；电子元器件、显示器件的研发、销售和技术服务；灯具的技术研发、技术转让。

本公司可出售产品为：防爆显示器、防爆配电箱、防爆雷达、防爆摄像头、防爆触摸屏、防爆电脑、防爆触控一体机。本公司可根据客户要求定制产品，材质有Q235碳钢、304不锈钢、铝合金铣制。

防爆空调防爆空调按工作环境分为高温、低温、特高温、特低温之分。产品具有制冷制热和自动除霜功能，压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理，防爆类型为整机防爆。防爆产品可应用于石油、化工、医药、科研、军

事、危险仓库等易燃易爆的

混合性气体环境中使用。在结构上采用隔爆型、[本安型](#)

、浇封型等复合防爆技术，控制端全由

本安型控制，不产生任何[电火花](#)

，使用方便安全，采用高效多翅式换热器，冷媒通过时与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果，手动控制和遥控两种。防爆空调未取得生产许可证不得生产及销售。

防爆空调技术参数：

防爆等级：Ex de ib mb IIC T4 Gb；

制冷:2300-12000W；制热：2500-13300W；

额定电压：AV220/380V

防爆空调尺寸：室内机：560mm*370mm*1865mm；室外机：950mm*355mm*1240mm；控制箱：400mm*210mm*610mm；

室外机材质：Q235-碳钢；室内机外壳材质：工程塑料；控制箱外壳材质：铝合金；

安装方式：分体壁挂式、分体立柜式、窗机；

安胜防爆空调分为：1P、1.5、2P、2P（小）、3P、3P（大）；

参考适用面积：12、12~20、23~34、20~30、32~50、34~55;

循环风量：400~1100

防爆空调品牌：格力、美的、美博、三菱等（可根据客户要求改造）；

产品特点：

防爆空调按性能可分为单冷和冷暖两种，牌子分别为：美的防爆空调、格力防爆空调。按结构形式可分为防爆窗机、分体防爆挂式空调、分体防爆柜式空调三种；

美的防爆空调是在优质空调的基础上，按照GB3836系列标准的要求进行防爆设计，采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理；

可根据用户要求选择美的、格力、三菱等；

美的防爆空调管路连接和普通空调一样，电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求，先将电源引入防爆控制箱，再从防爆控制箱分别引入到室内机和室外机；

防爆控制箱中已配置电源开关；

可根据用户要求，对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如：大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理，我们将设计制造方案，提交用户查，必要时，可根据用户要求，申请防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测；

所有防爆空调出厂时，均附有全套产品技术资料 and 安装使用说明书，请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用；

压缩机:采用日立、东芝、三菱、大金等体化设计,蒸发器自清洁功能，温度数码数字显示屏，大直径，不等距风叶，风量大，噪音低。

格力防爆空调产品结构紧凑，造型美观，安装维护方便；

钢管或电缆布线。

安胜防爆电气位于安徽省蚌埠市淮上区是一家打造防爆电气的厂家，本公司一直秉承着客户至上的原则

，致力于为客户提供高品质的防爆电气的综合服务，严格把控每一台产品的质量，按照GB3836-2010.1、4、8，GB12476.1-2013,GB4208-2008，SJT11292-2003执行标准生产每一台产品。