

全国直供安胜防爆空调品牌多种安装简单

产品名称	全国直供安胜防爆空调品牌多种安装简单
公司名称	安徽安胜防爆电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:安胜防爆 型号:AS-A 产地:安徽蚌埠
公司地址	沫河口工业园区港口产业园五蚌路6号—1号院内 6号厂房
联系电话	16655026544

产品详情

安徽安胜防爆电气有限公司，本公司是一家生产爆电器、防爆灯具、防爆管件、照明电器、自动化控制柜、高低压成套电器及配件的研发、设计、销售；电视机、空调、压缩机的研发、销售；建材、机械设备、五金配件的销售；电子元器件、显示器件的研发、销售和技术服务；灯具的技术研发、技术转让。

本公司可出售产品为：防爆显示器、防爆配电箱、防爆雷达、防爆摄像头、防爆触摸屏、防爆电脑、防爆触控一体机。本公司可根据客户要求定制产品，材质有Q235碳钢、304不锈钢、铝合金铣制。

防爆空调防爆空调按工作环境分为高温、低温、特高温、特低温之分。产品具有制冷制热和自动除霜功能，压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理，防爆类型为整机防爆。防爆产品可应用于石油、化工、医药、科研、军

事、危险仓库等易燃易爆的

混合性气体环境中使用。在结构上采用隔爆型、[本安型](#)

、浇封型等复合防爆技术，控制端全由

本安型控制，不产生任何[电火花](#)

，使用方便安全，采用高效多翅式换热器，冷媒通过时与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果，手动控制和遥控两种。防爆空调未取得生产许可证不得生产及销售。

防爆空调技术参数：

防爆等级：Ex de ib mb IIC T4 Gb；

制冷:2300-12000W；制热：2500-13300W；

额定电压：AV220/380V

防爆空调尺寸：室内机：560mm*370mm*1865mm；室外机：950mm*355mm*1240mm；控制箱：400mm*210mm*610mm；

室外机材质：Q235-碳钢；室内机外壳材质：工程塑料；控制箱外壳材质：铝合金；

安装方式：分体壁挂式、分体立柜式、窗机；

安胜防爆空调分为：1P、1.5、2P、2P（小）、3P、3P（大）；

参考适用面积：12、12~20、23~34、20~30、32~50、34~55;

循环风量：400~1100

防爆空调品牌：格力、美的、美博、三菱等（可根据客户要求改造）；

产品特点：

防爆空调按性能可分为单冷和冷暖两种，牌子分别为：美的防爆空调、格力防爆空调。按结构形式可分为防爆窗机、分体防爆挂式空调、分体防爆柜式空调三种；

美的防爆空调是在优质名牌空调的基础上，按照GB3836系列标准的要求进行防爆设计，采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理；

可根据用户要求选择美的、格力、三菱等；

美的防爆空调管路连接和普通空调一样，电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求，先将电源引入防爆控制箱，再从防爆控制箱分别引入到室内机和室外机；

防爆控制箱中已配置电源开关；

可根据用户要求，对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如：大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理，我们将设计制造方案，提交用户查，必要时，可根据用户要求，申请防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测；

所有防爆空调出厂时，均附有全套产品技术资料 and 安装使用说明书，请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用；

压缩机:采用日立、东芝、三菱、大金等体化设计,蒸发器自清洁功能，温度数码数字显示屏，大直径，不等距风叶，风量大，噪音低。

格力防爆空调产品结构紧凑，造型美观，安装维护方便；

钢管或电缆布线。

安胜防爆电气位于安徽省蚌埠市淮上区是一家专业打造防爆电气的厂家，本公司一直秉承着客户至上的

原则，致力于为客户提供高品质的防爆电气的综合服务，严格把控每一台产品的质量，按照GB3836-2010 .1、4、8，GB12476.1-2013,GB4208-2008，SJT11292-2003执行标准生产每一台产品。