

镀锌丝杠|镀锌吊杆|镀锌通丝螺杆

产品名称	镀锌丝杠 镀锌吊杆 镀锌通丝螺杆
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

3---长度。长度有两个概念，一个是全长，另一个是螺纹长度。有些厂家只计算全长，但有些厂家需要提供螺纹长度。螺纹长度中也有两个部分，一个是螺纹全长，一个是有效行程。前者是指螺纹部分的总长度，后者是指螺母直线移动的理论大长度， $\text{螺纹长度} = \text{有效行程} + \text{螺母长度} + \text{设计裕量}$ （如果需要安装防护罩，还要考虑防护罩压缩后的长度，一般按防护罩大长度的 $1/8$ 计算）。

在设计绘图时，丝杠的全长大致可以按照一下参数累加：丝杠全

长=有效行程+螺母长度+设计余量+两端支撑长度（轴承宽度+锁紧螺母宽度+裕量）+动力输入连接长度（如果使用联轴器则大致是联轴器长度的一半+裕量）。特别需要注意的是，如果你的长度超长（大于3米）或长径比很大（大于70），好事先咨询厂家销售人员可否生产，总体的情况是，国内厂家常规品大长度3米，特殊品16米，国外厂家常规品6米，特殊品22米。当然不是说国内厂家就不能生产更长的，只是定制品的价格比较离谱。推荐：长度尽量选6米以下，超过的用齿轮齿条更划算了。

