

全扣丝杠通用丝杠梯形扣丝杠

产品名称	全扣丝杠通用丝杠梯形扣丝杠
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

对螺纹余留长度和螺纹伸出长度的一般有如下规定，见表1和表2，其中P为螺距，d为公称直径。

通常情况，半螺纹螺栓的螺纹长度大于18P，螺母的厚度约6P。在设计螺栓连接时，应根据被夹紧件厚度，合理选择螺栓长度，尤其是当螺纹伸出长度较大时，应校核螺纹余留长度是否满足要求。

全螺纹和半螺纹区别：

1.全螺纹和半螺纹的主要区别在于螺纹长度，半螺纹的螺纹长度一般是两倍的螺径。两者的选用要看你需要螺纹长度，若你需要的螺纹长度大于两倍螺径那就要选全螺纹，一般全螺纹螺钉用在调节和传动作用上。

2.相同材料时：全牙螺纹因搓牙,相对来说牙的底径较少,比不上半牙的杆径强度。

全螺纹螺柱：