

# 免烘烤铝合金丝印油墨

产品名称	免烘烤铝合金丝印油墨
公司名称	上海兆恬实业有限公司
价格	195.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:mpl-a-5001 产地:德国
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢202室E座
联系电话	021-59507952 18074309897

## 产品详情

1、油墨特性：低气味、高光泽、遮盖能力优、过网性流平性好、耐酒精、抗白电油、附着力优，可丝印可移印。

2、可使用材料：主要适用于某些金属、电镀材料，也可印在PP材料上。

3、技术参数：

A.过网性能：40-160T；B.表干时间：8分钟—15分钟；C.实干时间：自然挥发8-24小时内；D

.耐酒精500克力来回大于60次；E. 耐磨擦500克力来回大于50次；F.烘烤60-100 30分钟

#### 4、注意事项：

A、稀释剂：S-3慢干稀释剂或S-3A中干稀释剂；

B、洗网水：S-718

C、固化剂：DB-01（5%-10%）

D、只可用本系列油墨相互调配，不得与其它类型油墨混用；

E、使用前应把油墨充分搅拌均匀，用后随时封；

F、多色套印时，需待油墨表干后，再进行下一颜色印刷；

G、对于印PP料时为确保附着力，先用PP处理剂处理材料；

H、油墨在与固化剂配合使用时，加过固化剂的油墨应在3小时内用完，钢板不用时应立即清洗干净，并打油防锈；

I、长期存放后，油墨会有些发黄并会腐蚀包装罐壁，建议用胶罐分装；

J、用110调金、银色油墨，应调好后及时使用，不能储存；或用110D1调银油、用110D2调金色但印刷前先试附着力。

K、制品印刷后，需待油墨完全干透后，才可包装，不可重压；

L、本品储存及使用时，请远离火源，注意通风防潮、避光环境保存。

#### 5、应急处理措施：

A、如浸溅到眼部立即用清水清洗，严重者就医；

B、灭火急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火；

