

高强度全螺纹牙条|正反扣全扣丝杠

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 高强度全螺纹牙条 正反扣全扣丝杠 |
| 公司名称 | 邯郸市永睿紧固件销售有限公司 |
| 价格 | 5.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸 |
| 公司地址 | 河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址) |
| 联系电话 | 13230052907 |

产品详情

全螺纹和半螺纹区别：

1.全螺纹和半螺纹的主要区别在于螺纹长度，半螺纹的螺纹长度一般是两倍的螺径。两者的选用要看你需要螺纹长度，若你需要的螺纹长度大于两倍螺径那就要选全螺纹，一般全螺纹螺钉用在调节和传动作用上。

2.相同材料时：全牙螺纹因搓牙,相对来说牙的底径较少,比不上半牙的杆径强度。

全螺纹螺柱：

螺纹尺寸和公差以及两端倒角等要求按GB/T 901的规定。

半螺纹：

半螺纹纹产品规格：长度6米，热扎半螺纹，实心屈服强度：大于900N/MM²抗拉强度：大于1100N/MM²种直径20-23MM重量2.56kg/m第二种直径15-17MM重量1.44kg/m产品的用途：脚手架。

半螺

M是指螺纹大径D的尺寸.是指螺栓圆柱面的两对边的尺寸.

110是六角头与圆柱交界面到螺栓尾部的尺寸(圆柱的长度).