

朝阳市PZ制品型遇水膨胀止水条型号

产品名称	朝阳市PZ制品型遇水膨胀止水条型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

PZ制品型遇水膨胀止水条是防治土木建筑构筑物的漏水，浸水为理想的新型材料，当这种橡胶浸入水中时，亲水基因会和水反应生成氢键，自行膨胀，将空隙填充，对已往采用其他方法无法解决的施工部位，都能广泛而容易使用。

可靠的止水性能：一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到完全止水。

施工的安全性：因有弹力和复原力，易适应构筑物的变形。

对宽面的适用性：可在各种气候和各种构件条件下使用。优良的环保性：耐化学介质性、耐久性优良，不含有害物质、不污染环境。

PZ制品型遇水膨胀止水条的产品特点：

- 1、制品型遇水膨胀止水条可以依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，当二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。
- 2、在遇到水后会逐渐膨胀，膨胀可以人为控制，一方面堵塞可能存在的毛细孔隙来达到止水的目的、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体。
- 3、比普通止水带相当具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水膨胀橡胶止水条重新堵漏。
- 4、使用BW止水条的工程造价低且施工工艺简单，产品耐腐蚀性。

自粘型止水条是由丁基橡胶填充剂、增塑剂及其它特种助剂，经过工艺加工而成的一种新型橡胶防水材料

料。它不仅填充砼土气孔缝隙，而且在压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。

本产品具有很好的气密性，较好的粘连强度，极强的自粘性和变形性。可以不用粘接剂，在条件下与新浇混凝土直接粘接，克服了过去止水材料因与混凝土界面粘连不牢引起的环绕渗漏问题，具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛应用于水利、水电工程及各类工业民用建筑工程。

自粘型止水条的特点

粘结力强，延伸率大、在压力下，能填充各种裂缝、接缝及其它缝隙。

气密性、水密性好。

具有良好的耐侯、耐腐蚀、耐老化特性。

能与不同材质的清洁干燥界面粘结。

自粘型止水条的使用范围

基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防渗。

处理槽、沉淀池、给排水管道接缝处的密封。

自粘型止水条的使用方法和存放要求

将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。

将自粘性止水条顺缝铺开、捺平。

隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。

存放备用或运输时，切忌重压以防材料变形

遇水膨胀止水条是一种橡胶新产品，是有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。

该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏。

安装遇水膨胀止水条时候应注意的事项

止水条的预留位置应该以它使用前的尺寸为标准，不能随便应对，特别是不能留多了，否则不能发挥到它应有的效果。

膨胀止水条的保存环境应该是干燥通风的。由于橡胶质的产品温度过低时会变硬，在冬天的时候，可以先进行预热处理，再拿来使用。

由于膨胀止水条的吸水性特别好，因此在安装时要注意避免在施工时就接触到水分，导致止水条的膨胀性能发挥出来，而在真正房间漏水的时候不能起到应有的作用

止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的,是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止漏的材料.

止水条的产品特性主要有什么

- 1、膨胀速度慢。
- 2、止水条能有效达到浸水膨胀，“以水止水”的效果。
- 3、价格低廉，几块钱到几十块钱就能买到。
- 4、安装施工方便，在遇水或者受潮的时候可以立马施工，不用担心下雨天的问题，但是要注意施工规范，比如水泥与止水条接触部分需要是平整的，处理好凹凸不平的情况。
- 5、与其他膨胀止水带相比，它十分耐用，亲水膨胀性经长期的反复膨胀也不会失去。
- 6、止水条十分环保，就算长时浸水也不会渗出无溶解物。