

供应1500KW广西玉柴柴油发电机组 厂家直发

产品名称	供应1500KW广西玉柴柴油发电机组 厂家直发
公司名称	致诚机电科技（广东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇
联系电话	4000889806 13433636979

产品详情

1500KW(1875KVA)广西玉柴柴油发电机组技术参数 YC12VC2270-D31

发电机组参数(Generator parameters) :

发电机组制造商 : Turbine manufacturer:	致诚机电科技（广东）有限公司Guangdong LongHong Ele Ltd.
发电机组型号 : Generator set model:	LHGF-1500
机组额定功率:Rated power unit:	1500KW
机组额定容量:Rated capacity:	1875KVA
机组额定电流:Rated current	2700A
机组额定电压:Rated voltage:	220V/380V 230V/400V（可生产不同的电压）220V/380V 230V/400V produce different voltage）
额定频率:Rated frequency:	50Hz
额定转速 : Rated speed:	1500rpm
功率因素 : Power factor :	0.8 滞后0.8 lagging
调试方式 : Debug mode:	高压共轨 , 电喷High pressure common rail, efi
机组尺寸 : The unit size:	5050 × 1750 × 2350(mm)
机组重量:Rated power unit:83	14500KG

发动机参数(Theengineparameters) :

发动机品牌:Enginebrand:	广西玉柴/广西玉柴机器集团有限公司YUCHAI / Guangxi y group co., LTD
发动机型号:Enginemodel:	YC12VC2270-D31
发动机功率:Thepoweroftheengine	1670KW
气缸型式:Cylindertype	12缸V列、 4冲程12cylinder, 4 stroke V
缸径*行程:Bore*stroke:	200*210(mm)
吸气方式:Aspiration	涡轮增压带中冷A turbocharged inter-cooled
调试方式:Debugmode	高压共轨 , 电喷High pressure common rail, efi
额定转速Ratespeed	1500rpm
燃油消耗率 : Fuelconsumptionrate:	199.8g/kW · h
排量:Displacement:	79.17L
冷却方式:Coolingmode	强制水冷Forced water cooling

调试稳定性:Debuggingstability	5%
启动方式:Startup mode:	DC24V
发电机参数 (Electric machine parameters) :	
发电机品牌 : Generator brand :	英格/广东英格LongHong generator / guangdong Foshan
发电机型号 : Generator model :	TFW-1500
额定功率 : Rated power	1500KW
额定电压 : Rated voltage :	400V/230V 220V/380V
额定电流 : Rated current:	2700A
额定频率 : Rated frequency :	50Hz
额定转速 : Rated speed :	1500rpm
励磁方式 : Excitation mode :	无刷自励Brushless self excitation
电压调整范围 : Voltage regulation range	5%
电压波动范围 : Voltage fluctuation range:	± 5%
绝缘等级 : Insulation grade:	H
防护等级 : Protection level:	IP21
机组电气性能 :	
稳定电压调整率	2.5%
瞬态电压调整率	(-15 ~ +20)%
电压稳定时间	1S
电压波动率	0.5%
稳态频率调整率	10%
瞬态频率调整率	(-7 ~ +10)%
频率恢复时间	3S
发电机组标准配置如下 :	
1、工业用水冷柴油发动机 ;	
2、单轴承防滴式发电机 , IP22防护 , 绝缘等级H ;	
3、40 环境温度散热器 , 双层散热 ;	
4、LONGHONG控制系统6110K	
5、随机资料 : 发电机、发动机、机组 (使用说明书、技术手册、三包手册)	
6、标准空气过滤器 ; 消声器	
7、钢制底座带防震垫 ;	
8、出线开关 ;	
8、空气开关柜 (手动) ; (可以提供ATS自动开关柜)	
10、电启动 ;	
11、蓄电池 ; 2个	
备注 : 1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。2、确保无漏油,漏水等不良现象在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。	
另选配置 :	
电瓶浮充电器	ATS自动负载转换屏
防雨型机组 (箱柜)	静音型机组 (箱柜)
自保护、自启动机组控制屏	带 “ 三遥 ” 功能机组控制屏
移动拖车型电站 (箱柜拖车)	静音型移动电站 (箱柜拖车)
机油、柴油、水套、防冷凝加热器	分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱