

300 / 500V LMKK电缆 CE柔性拖链动力电缆

产品名称	300 / 500V LMKK电缆 CE柔性拖链动力电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.30/米
规格参数	品牌:埃因 型号:LMKK 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

性能特点：

耐撕裂，耐磨，耐冷却液腐蚀

耐紫外线，臭氧，有条件的耐微生物

干燥、潮湿及多雾或者露天的固定安装环境，中等机械应力下自由移动，无拉伸应力或在力的作用下发生运动的场合。

技术参数：

工作温度:+40

固定安装：-40 至70

偶尔动：-5 至70

弯曲半径：

偶尔移动：10 × 外径

固定安装：4 × 外径

额定电压：工作电压 300 / 500 V

测试电缆 3000V

绝缘电阻： 20 M /km (20)

基本介绍：

LMKK电缆 欧标柔性电缆 该产品采用TMPU聚亚氨酯材料做外护套，耐撕裂，耐磨，耐冷却液腐蚀，特别是恶劣、危险环境，用途广泛。一般是在条件较差的机械，工具制造，钢铁生产，卷板车间等场合使用的理想电缆。清晰的数字标识可以让用户快速安装。该产品适用于户外敷设，耐紫外线，臭氧，有条件的耐微生物。适合在干燥、潮湿及多雾或者露天的固定安装环境，中等机械应力下自由移动，无拉伸应力或在力的作用下发生运动的场合。建议该产品使用在经常接触化学物质的场合。