徐州隔音橡塑海绵板生立厂家

产品名称	徐州隔音橡塑海绵板生立厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方
规格参数	公司:沃步 产品名称:橡塑板 厚度:1-3cm
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

徐州隔音橡塑海绵板生立厂家

21世纪的生活竞争力越来越大,硬技能已经开始不够用了,"软技能"应该渐渐加强:

- 1、与他人融洽相处的能力 2、有效地团队(靠软硬兼施管理的日子已经过去了)
- 3、促进他人的进步和管理他人的知识4、自我成长5、人际交际能力强
- 6、尽可能有效地运用认识(思考)能力7、面对困难时,依然保持活力8、积极处理批评和困境的能力
- 9、在危机中保持冷静的能力 10、作决定时,有理解和接受他人的有效观点的能力

徐州隔音橡塑海绵板生立厂家 B1级橡塑保温板导热系数低 完全闭孔结构,绝热效果持久良好;材料与水汽完全隔绝,不吸水,不凝露,使用寿命长,经过SGS检测,其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值,使用健康安全;外表柔软美观,易弯曲,施工方便快捷,而且无需其他辅材。

独特的优点

- · 闭泡式结构能够有效地阻止热传导
- · 导热系数,在0°C时不超过0.034W/m·k。
- · 表面放热系数高,达到9W/m2k
- · 具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻 μ 5,000 构成"内置"的防水汽层,使保温板整体既是保温层又是防潮层。
- · 防火性能好 氧指数32以上徐州隔音橡塑海绵板生立厂家
- 安装简易快捷
- · 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999 B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110

应用领域

- · 空调系统制冷机组与设备
- · 冷冻水管
- · 冷凝水管
- · 风管及热水管道

规格型号表

橡塑板材(1米宽)

厚度 10mm 13mm 15mm 18mm 20mm 23mm 25mm 28mm 30mm

米/件 20m 20m 20m 10m 10m 10m 10m 10m 10m

板材厚度为13mm、18mm、23mm、28mm需量大订做生产。

亦可生产其他规格

橡塑保温板

产品说明

橡塑保温材料为闭孔弹性体材料,具有柔软性、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器,能达到降低冷损和热损的效果。又由于施工方便,外观整洁美观,没有污染,因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。

产品特性

1.导热系数低

平均温度为0 时,本材料导热系数为0.034w/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投资。

2.阻燃性能好

含有大量阻燃减烟原料,燃烧时产生的烟浓度极低,而且遇火不熔化,不会滴下着火的火球, 材料具有自熄灭特征。 按GB8624—1997《建筑材料燃烧性能分级方法》,本产品为B1级难燃材料,确保安全可靠。

徐州隔音橡塑海绵板生立厂家