

# PC/ABS/韩国LG/GN5001RFH无卤阻燃 耐热级 电子电器应用 电子电器外壳 导航仪 电视机

产品名称	PC/ABS/韩国LG/GN5001RFH无卤阻燃 耐热级 电子电器应用 电子电器外壳 导航仪 电视机
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	36.00/1KG
规格参数	LG:无卤阻燃 GN5001:耐热级 韩国:PC/ABS
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

LUPOY PC+ABS GN5001RFH

>(PC+ABS)-FR<

阻燃等级: V-0 5VB 5VA

熔融指数: 15 g/10min

缺口冲击: 62 kJ/m

热变形温度: 103 °C

加工方式: 注射成型

材料属性: 无卤阻燃 耐热级

符合规定: UL

材料用途: 电子电器应用 电子电器外壳 导航仪 电视机

规格级别	耐热性, 高,无卤 注射成型	外观颜色	
该料用途	电气/电子应用领域		

备注说明

加工条件：注射成型。

## 技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTMD792	1.19
	熔流率(熔体流动速率)( 250 ° C/2.16kg)		ASTMD1238	15
	收缩率-流动(3.20mm)		ASTMD955	0.40to0.60
机械性能	抗张强度2(屈服,3.20mm)		ASTMD638	62.8
	伸长率2(断裂,3.20mm)		ASTMD638	>80
	弯曲模量3(3.20mm)		ASTMD790	2650
	FlexuralStrength3(3.20mm)		ASTMD790	93.2
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C,3.20mm)		ASTMD256	610
硬度	洛氏硬度(R级)		ASTMD785	113
热性能	载荷下热变形温度(0.45MP a,未退火,6.40mm)		ASTMD648	103
	RTIElec		UL746	80.0
	RTIImp		UL746	80.0
	RTIStr		UL746	85.0
可燃性	UL阻燃等级	1.2mm	UL94	V-0
		2.5mm	UL94	V-0
		3.0mm	UL94	V-0