

优质35KV冷缩终端 沃尔 沃尔 35KV

产品名称	优质35KV冷缩终端 沃尔 沃尔 35KV
公司名称	优联电缆熔接技术（深圳）有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:沃尔核材
公司地址	深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区莲塘坑工业区A栋523（注册地址）
联系电话	13928402219 13928402219

产品详情

品牌	沃尔	型号	35KV
材质	硅橡胶	阻燃性	阻燃
耐温	90（ ）	耐压	35（KV）
颜色	灰	产品认证	KEMA 3C

[: 首页>>产品中心](#)

产品名称：35kv冷缩单芯户内终端

采用进口液体硅橡胶，确保优良的绝缘性和高恢复弹性，安装后始终对电缆本体提供恒定持久的径向压力，局部放电量小，与电缆本体同“呼吸”。

技术参数规格说明在线问答在线订购

序号	名称	冷缩电缆终端
1	型号	50-630mm ²
2	标称电压(kv) :	26/35
3	允许高持续运行电压(kv) :	40.5
4	耐受冲击电压(kv):	250
5	导体额定温度	与电缆一致
6	正常运行温度()	90
7	短路时温度()	250
8	传输容量	与电缆一致
9	短路容量	与电缆一致
10	爬电比距	大于3.1cm/kv
11	与设备连接执行标准	gb/t 14315
12	高度(长度)	460mm
13	接地部分允许通过的短路电流	不小于所选配的电
14	重量(kg/个)	单芯2.55kg/套