

# 抗UV高粘度POM 美国杜邦 127UV

产品名称	抗UV高粘度POM 美国杜邦 127UV
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:抗UV高粘度 型号:127UV 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

抗UV高粘度POM 美国杜邦 127UV

36供应POM日本宝理AW-02高粘度 低摩擦

37供应POM日本宝理GH-10碳纤维增强 导电 耐摩擦磨耗

38供应POM日本宝理EB-08抗静电导电

39供应POM日本宝理EW-02抗静电导电

40.供应POM杜邦-旭化成(张家港)通用级4520、7520；525GR,570(强耐特),AD750；

41供应POM台丽钢一般级FM090,FM270,FM130,FM350,FM450,FM550；

POM/F20-03/特性：粘度，热稳定性，中间流动性类，一般成型用。重要参数：熔体流动速率:27 g/10min  
密度:1.41 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.22 %拉伸强度:62 MPa断裂伸长率:50 %

POM/F30-03/特性：热稳定性，低粘度。用途：适合与要求高的流动性成型品。

重要参数：熔体流动速率:27 g/10min缺口冲击强度:5 拉伸强度:55 MPa弯曲强度:80 MPa弯曲模量