

# IP网络双向点播音频中控主机 XY-M20

产品名称	IP网络双向点播音频中控主机 XY-M20
公司名称	广州市罗诚电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昕影 型号:XY-M20 产品:IP网络双向点播音频中控
公司地址	广州市番禺区洛浦街东乡村工业区黄落围（联发工业区A8幢之5B）
联系电话	86-02038473439 13824410835

## 产品详情

安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，可接2台功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。

- 1.标准19寸机架设计，2U标准机柜尺寸设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质
- 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7x24小时不间断工作。
- 3.工业级4.3英寸TFT真彩液晶触摸显示屏，可以清晰显示界面图案和机器工作状态；点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单；预留红外接收功能，方便远距离操控。
- 4.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。
- 5.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
- 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。
- 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。
- 1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。
- 8.1路短路输入，1路短路输出，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现消防、监

控等第三方设备及平台的联动应用。

1路三线制音控的强切接口，无需DC24V强切电源，不限音控数量，同时兼容4线制音控器，需外接DC24V电源。

9.智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于3W，符合国家节能标准要求，具备编程预开电源功能。

支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准。

10.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构。

11.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。

12.选配：4G全网通上网功能，以满足4G全网通无线上网广播功能。

1.网络接口：标准RJ45输入

2.传输速率：1000Mbps/100Mbps/10Mbps

3.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播)

4.音频格：MP3、WMA、WAV

5.音频模式:16位立体声CD音质

6.采样频率:8K-48KHz

7.输入接口：1路AUX，1路MIC，1路EMC，1路短路，1路Rj45

8.输出接口：1路AUX，1路短路，1路Rj45

9.谐波失真: 0.1%

10.信噪比: 65dB

11.频率响应:80-16KHz

12.电源输入：190~240V 50-60HZ

13.工作温度:5 -40

14.工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露

15.尺寸：484x305x88mm

16.重量：4.20Kg

