

密封防水双壁热缩管

产品名称	密封防水双壁热缩管
公司名称	中山市浩贤电子电器材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广东省中山市小榄镇九洲基祥丰南街十八村33号
联系电话	0760-86973991 13112999218

产品详情

厂家供：密封防水双壁热缩管 DW (3:1, 4:1, 6:1) 系柔软、阻燃、辐照交联双壁含胶热收缩套管，内层系具有良好粘接性能的热熔胶，外层为柔软阻燃辐照交联聚烯烃，其收缩倍率达3-6倍，收缩后热熔胶能将连接两端的材料完全密封，易施工、不需保养，能耐恶劣环境、湿气等冲击，达到保护零组件作用，应用于线缆接续、线缆和元器件的密封防潮、防水、防蚀和绝缘保护，修复受损的线缆绝缘层等。

特点 · 高收缩比3:1、4:1, 6:1可实现连接器与线缆的密封及绝缘保护

- 因含良好粘接性的热熔胶，可实现线缆连接处及电子零组件的密封防潮、防水、防蚀
- 良好的物理性能、化学性能及电学性能 · 热熔胶层对塑料、橡胶和金属等具有良好的粘接性能 · 不含氯化物PCBS、PCPS及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBDEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。

温度范围

- 连续使用温度：-55 ~ 110
- 最低起始收缩温度：80
- 最低完全收缩温度：110