

河北高密度气动限流阀 气动柔性截污装置 雨水截污控源

产品名称	河北高密度气动限流阀 气动柔性截污装置 雨水截污控源
公司名称	青岛铭源环保科技有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:铭源环保 型号:Myuan-iRJ 发货地:青岛
公司地址	山东省青岛市平度市经济开发区同辉一路11号
联系电话	053288983850 15563992880

产品详情

柔性气动截流装置产品简述：柔性气动截流装置是吸收优良技术的阀门产品。柔性气动截流装置该系列产品无密封点，不会发生泄漏现象；耐颗粒磨蚀，输送含有纤维的液体也不会阻塞。其性能可与进口产品相媲美，且具有供货期短、价格合理、服务周到等优点。柔性气动截流装置同样处理雨污水的分流致密的混合物或液体。柔性气动截流装置胶套受流体压力处于向外张紧状态。由于管套内有一定角度排列的增强帘布层，使管套轴向和径向压力相互平衡，所以管套的长度与直径不会因流体压力而变化。当控制介质进入管套与阀体之间的空腔时，管套在介质压力下变形截流。柔性气动截流装置在控制介质未输入时，胶套和阀体之间的空腔与大气连通，胶套受流体压力处于向外张紧状态。因为管套内有一定角度排列的增强帘布层，使管套轴向和径向压力相互平衡，所以管套的长度与直径不会因为流体压力而变化。当控制介质进入管套与阀体之间的空腔时，管套在介质压力下变形截流。柔性气动截流装置：采用含增强帘布的橡胶管套，能够经受高频率的启闭作业，耐酸、碱和化学介质，具有很长的使用寿命。柔性气动截流装置雨污分流设备就是在传统的截流井中的污水口与雨水口安装上液动限流闸，将两者结合可以准确的实现雨污分流。截流井有三个管口，分别为雨污同流管进口，污水管出口，雨水管出口，雨水管口换入市政污水井，雨水管换入市政雨水井或者外排入附近河道。晴天的时候，污水口闸门开启，雨水口闸门关闭，同流管内的污水直换流入污水管网，同时雨水管的雨水也无法倒进污水管；雨天的时候污水口闸门自动关闭，雨水口闸门自动开启，同流管收集的大量雨水直换排入雨水管道，污水管内的污水也无法倒灌进入雨水；等到雨量减小或者液位降低，液动限流闸门自动恢复到污水口开启，雨水口关闭的状态。设备全程自动化运行，在程序中设定好雨天与晴天的雨量值和液位值就可以执行相对的动作，全天候观察现场情况。应用领域控源截污工程截污纳管工程雨污分流工程市政管道工程黑臭水体治理水环境生态治理工程海绵城市建设

核心优势主动截污，不同于被动截污晴天无溢流，雨天无倒灌，限度减少溢流污染可选配太阳能供电系统，有效节省能源全面实现自动化控制我们公司具有环保工程设计及环保设备生产资质，可为用户提供技术咨询、工艺设计、场区平面