

划痕测试有哪些测试标准

产品名称	划痕测试有哪些测试标准
公司名称	深圳市环测威检测技术有限公司
价格	500.00/份
规格参数	检测项目:可靠性认证 检测机构:可靠性检测机构 检测范围:可靠性测试
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707-283 15811815782

产品详情

划痕测试有哪些测试标准，可靠性检测分类方法:1.如以环境发展条件来划分,可分为包括通过各种各样应力条件下的模拟系统测试和现场进行测试;2.试验项目可分为环境试验、寿命试验、加速试验和各种特殊试验；3.若按测试研究目的来划分,则可分为筛选进行测试、鉴定系统测试和验收通过测试;4.按试验性质也可分为破坏性试验和非破坏性试验。 深圳市环测威检测技术有限公司(Shenzhen CTB testing technology Co.,LTD, 英文简称“CTB”)是一家主要从事电子及电器产品安全(LVD)、电磁兼容(EMC)、重金属和有害物质分析测试和认证(RoHS、REACH、卤素和偶氮)以及无线电通讯认证测试机构。温湿度循环：温度循环作为自然环境的模拟，可以考核产品在不同环境条件下的适应能力，常用于产品在开发阶段的型式试验、元器件的筛选试验。（测试标准：GB/T2423.3-2008、GB/T2423.4、IEC 60068-2-78:2007、IEC 60068-2-30）划痕测试有哪些测试标准

可靠性试验，是指通过试验测定和验证产品的可靠性。研究在有限的样本、时间和使用费用下，找出产品薄弱环节。可靠性试验是为了解、评价、分析和提高产品的可靠性而进行的各种试验的总称。环测威检测机构有专门项目团队为您一对一指导。

划痕测试有哪些测试标准,一台环境试验设备可能用于同一类型产品的多次试验，而一台被试的工程产品也可能在不同的环境试验设备中进行试验，为了保证同一台产品在同一试验规范所规定的环境试验条件下所得试验结果的可比较性，必然要求环境试验设备所提供的环境条件具有可重复性。这也就是说，环境试验设备施用于被试验产品的应力水平（如热应力、振动应力、电应力等）对于同一试验规范的要求是一致的。低温储存试验：将样品放入低温箱，使箱温度降到-20℃，在受试样品不工作的条件下存放16h，取出样品回到室温，再恢复2h，加电运行测试程序进行最后检验，受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。为防止试验中受试样品结霜和凝露，允许将受试样品用聚薄膜密封后进行试验，必要时还可以在密封套内装吸潮剂。

可靠性试验根据试验的地点、目的、项目、产品的开发阶段、施加应力的强度、试品的破坏情况以及抽样方案的不同而可分为若干类型。欢迎来电咨询CTB环测威检测机构工作人员，了解更多关于可靠性测试/试验办理详情！