

10KW高原柴油发电机低温加热器

产品名称	10KW高原柴油发电机低温加热器
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW高原柴油发电机低温加热器

静音发电机组性能和特点

- 1以LED显示屏为核心，后期有什么问题LED显示屏清楚了然。
- 2准确测量和显示功能：对发电机组及市电的电参量及水温、油压、油位等实时监测；
- 3控制保护功能：实现发电机组自动开机 / 停机、负荷切换及报警保护功能；
- 4参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内，在系统掉电时不会丢失；
- 5多种温度、压力、油位传感器可直接使用，并可自定义参数；
- 6具有实时日历、时钟及运行时间累积功能；
- 7发电机组累积输出电能显示；
- 8多种起动成功条件可供选择；
- 9内置速度 / 频率检测环节，可准确地判断起动成功、额定运行、超速状态；
- 10供电电源范围宽(8 - 35)VDC，能适应不同的起动电池电压环境；
- 11所有参数均采用数字化调整，摒弃了常规电位器的模拟调整方法，提高了整机的可靠性和稳定性；

12模块化结构设计，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高 (mm) 1250*650*760

净重(kg)：295/325

动力新一代引擎设计必须符合更降噪更省油，更大的传动力矩长度和

精度，更高的藕件的金属切削和抛光度，更准确的控制，伯琼斯并没有把目标设定在客户现有的期待值，是从长远出发考虑到客户的潜在需求和引致需求。新一代的引擎动力充沛，操作成本低廉，维修周期延长到两年。系列的燃油和机油过滤器的采用带来了更高的效益。

高海拔低气压环境的影响，机在海拔1000m以下的环境条件下工作时，机能输出额定功率。海拔高度升高1000m，由于空气密度减小，大气压力降低，和空气雾化不好和燃烧不良，其输出功率将11.5%~12.2%。因此，在海拔1000m至4000m的环

境下运行时，