

# 电动蝶阀 多叶气流调节阀 多叶气流调节阀

产品名称	电动蝶阀 多叶气流调节阀 多叶气流调节阀
公司名称	江苏科福隆自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科福隆 材质:铸钢 产地:江苏
公司地址	仪征市经济开发区锦华路6号中南高科仪征智慧工业园1幢105室（注册地址）
联系电话	18921931055

## 产品详情

电动防爆蝶阀阀杆为通杆1结构，经过调质处理，有良好的综合力学性能和抗腐蚀性，抗擦伤性。电动防爆蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行，阀杆的填料不易破坏，密封可靠。

电动防爆蝶阀、ZKJW-0.1电动蝶阀DN1200电动百叶阀、电动斜式百叶阀、气动对夹蝶阀、气动蝶阀、电动硬密封蝶阀、斜式百叶门、电动高温碟阀、电动百叶阀、电动百叶阀、高温烟道挡板、ZKJW-0.1电动蝶

名称: 电动高温热风蝶阀ZKJW-0.1G DN2900公称压力 0.1MPa壳体试验压力 0.15MPa适用温度 450 ~ 650 , 650 ~ 1150 , 1150 ~ 1300 适用介质 高温气体, 含尘气体泄漏率 普通型 3% 是, 低泄漏型 1.5%阀体 Q235-A,0Cr18Ni9,0Cr25Ni20阀板 0Cr18Ni9,0Cr25Ni20,GH3037阀轴 0Cr18Ni9,0Cr25Ni20,GH3037填料 高温柔性石墨+因科乃尔内衬 耐火材料

用途广泛应用建材，冶金，钢铁，玻璃，水泥，环保，余热发电等行业，与蜗轮，电动，气动等执机构组合成工业自控系统中高性能执行单元，接受不同控制的电（气）信号对管道中的高温气体介质进行调节或切断

执行标准结构长度：GB12221-2005

法兰尺寸：GB/T 9115.7-1988注：法兰尺寸及结构长度可按用户要求制造。

安装与维护时的注意事项：

1、在安装时，气动蝶阀瓣要停在关闭的位置上；

- 2、开启位置应按气动蝶阀板的旋转角度来确定；
- 3、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀；
- 4、应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。