南宁供应 伞齿轮闸阀 Z541Y-100C法兰涡轮驱动明杆闸

产品名称	南宁供应 伞齿轮闸阀 Z541Y-100C法兰涡轮驱动明杆闸		
公司名称	广西茂斯福液压设备有限公司		
价格	1000.00/电仪		
规格参数	品牌:茂斯福 型号:Z541Y-100C 公称压力:1.6-16 Mpa		
公司地址	南宁市西乡塘安园东路18号广西工业器材城东区 7栋103号		
联系电话	0771-5573678 18978982678		

产品详情

品牌;茂斯福 规格; DN200-1200 型号; Z541H-100C 连接形式;法兰

主体材料;铸钢 公称通径15-800mm 3C阀门类别;工业

适用介质;水、油品、蒸汽等介质 密封形式;硬密封型 标准;国标 外形;大型

流动方向;单向 驱动方式;伞齿轮转动 零部件及配件;阀杆

用途;放水压力环境;高压工作温度;高温类型(通道位置);二通式

1;伞齿轮法兰闸阀概述:

伞齿轮闸阀是常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量,闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。伞齿轮闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。

2; 伞齿轮法兰闸阀设计制造标准:

设计制造: GB/T12234-89

结构长度:GB/T12221-89

法兰连接尺寸:JB/T79-94

阀门检查和试验:GB/T13927-92

- 3; 伞齿轮闸阀主要特点及用途:
- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
- 3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
- 4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式;弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
- 5、适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

参数:

型 号	公称压力 Mpa	试验项目(Mpa)		工作温度	适.	
		强度(水)	密封水	低压气密封		
Z541H-16C	1.6	2.4	1.76	0.6	425	水、油品
Z541H-25	2.5	3.75	2.75		•	-
Z541H-40	4.0	6.0	4.4			
Z541H-64	6.4	9.6	7.04			
Z541H-100	10.0	15.0	11.0			
Z541H-160	16.0	24.0	17.6			