

德科纳米直销C6三防整理剂 涤纶织带低温防水剂 拉链用水性碳六防水剂 100度交联防虹吸碳六低温防水防油剂

产品名称	德科纳米直销C6三防整理剂 涤纶织带低温防水剂 拉链用水性碳六防水剂 100度交联防虹吸碳六低温防水防油剂
公司名称	广州联庄科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Texnology德科纳米 产地:广州 是否支持定制:可定制
公司地址	广东广州黄埔区科学城科学大道112号绿地中央广场E栋2001
联系电话	020-32058382 13922166891

产品详情

TECHNOLOGY FCB060 低温碳六防水剂

用途 广泛适用于纤维素纤维、尼龙、涤纶以及其混纺织物的三防整理。

特点

- 1.适用于低温三防整理。
- 2.环保安全:不含 PFOS/PFOA(PFOA 低于检测极限)。
- 3.具有优异的防水、防污及防虹吸效果。
- 4.处理后的织物手感更柔软。

性质

外观:乳白至淡黄色液体

离子性:弱阳离子

pH 值:4.0-5.0

溶解性:易溶于水

化学组成:含氟化合物

应用工艺

为了获得良好的防水性能，建议尽量除去预整理织物上的残留助剂，如:润湿剂、染色助剂、浆料残留物、柔软剂及其它表面活性剂。

应用列举

合成纤维织物 浸轧加工

一般性防水加工: 10-20g/L Texnology FCB060

浸轧——烘干(100 -120)——焙烘(125 X 120 秒)

耐久性防水加工: 20-30g/L Texnology FCB060

浸轧——烘干(100 -120)——焙烘(150-170 X60- 180 秒)

全棉织物浸轧加工:

28-60g/L TexnologyFCB060

7-15g/L Texnology AFF

浸轧——烘干(100 -130)——焙烘(150-170 X60- 180 秒)