

13X分子筛 天然沸石 13X

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 13X分子筛 天然沸石 13X |
| 公司名称 | 萍乡市鑫陶化工填料有限公司 |
| 价格 | 7.00/公斤 |
| 规格参数 | 来源:天然沸石 型号:13X 类别:分子筛 |
| 公司地址 | 中国 江西 萍乡市 高新技术工业园西区 |
| 联系电话 | 86 0799 6611993/6611555/6611995 13576431658 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------|-------|----------------|
| 来源 | 天然沸石 | 型号 | 13X |
| 类别 | 分子筛 | 产地/厂商 | 萍乡市鑫陶化工填料有限公司 |
| 品牌 | 鑫陶 | 包装规格 | 30KG纸箱, 150铁桶, |
| 颗粒度 | 0.5-8 (mm) | 堆积密度 | 0.72 (g/ml) |
| 有效物质含量 | 100 (%) | 水份 | 小于1 (%) |

13x分子筛的孔径10a,吸附小于10a任何分子,可用于催化剂载体,水和二氧化碳共吸附,水和硫化氢气体共吸附.主要应用于医药和空气压缩系统的干燥.根据不同的应用不同的专业品种.

性能

| 性能 | 单位 | 技术指标 | | | |
|----------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | 条形 | 条形 | 球形 | 球形 |
| 形状 | | 条形 | 条形 | 球形 | 球形 |
| 直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
| 粒度合格率 | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 堆积密度 | g/ml | 0.54 | 0.54 | 0.6 | 0.6 |
| 磨耗率 | % | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
| 抗压强度 | n | 30/cm | 45/cm | 30/p | 70/p |
| 静态水吸附 | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 二氧化碳空气处理 | % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 包装水含量 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

具体应用

空气分离装置中气体净化,脱除水和二氧化碳

天然气,液化石油气,液态烃的干燥和脱硫

一般气体的深度干燥