

# 喂料设备 带式输送机 圆盘给料机 双管螺旋喂料器

产品名称	喂料设备 带式输送机 圆盘给料机 双管螺旋喂料器
公司名称	江苏科福隆自控阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:科福隆 型号:喂料器
公司地址	仪征市经济开发区锦华路6号中南高科仪征智慧 工业园1幢105室（注册地址）
联系电话	18921931055

## 产品详情

应用领域：

设备用于粉料，粒料，玻纤类物料，适用范围广，尤其适用于流动性较好的物料。

该系列双螺杆失重秤使用自洁双螺杆形式，通过自洁螺杆将物料推送出来，双螺杆失重秤料斗上配置

水平搅拌和垂直搅拌器，能够有效的提高螺杆填充料率，并且能够避开物料架桥现象的发生，双螺杆失重

式喂料机为用户提供了单反馈控制喂料技术，消除了信号采集滞后，运行速度慢，抗干扰的现象。

管式螺旋输送机一般情况下用于倾斜角度的输送，管式螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作，头部及尾部轴承移至壳体外。不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料，这些物料在输送时会粘结在螺旋上，并随之旋而不向前移动或者在吊轴承处形成物料的积塞，而使螺旋输送机不能正常工作。

产品特点：

1.整体刚性好，承载能力大。

- 2.适应性强、安装维修方便、寿命长。
- 3.整机体积小、转速高、确\*快速均匀输送。
- 4.出料端设有清扫装置，整机噪声低、适应性强，进出料口位置布置灵活。
- 5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作，端部采用法兰互相连接成一体，刚性好。
- 6.在输送时，无论是水平输送，还是大倾角，均可连续输送，并且可随意选择工作位置和工作状态。

工作原理：

连续旋转的螺旋叶片推动落在它表面上的物料做直线运动。螺旋输送机是利用垂直圆形壳体内较高转速，螺旋体产生的离心力，借助物料与外壳的摩擦力，克服物料与螺旋表面之间的摩擦力，以及物料自重引起的沿螺旋向下滑的分力，将物料向上提升的输送机械。

螺旋输送机一直被广泛应用于国民经济各部门和各个行业，如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业；适合输送粉状、颗粒状、小块状物料，如煤粉、化肥、灰渣、砂子、焦炭等物料；不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料。

注意事项：

- 1、输送的物料：较好是粉料、干燥的物料，比重不要太重。
- 2、倾斜角度：0-60°均可定制。
- 3、输送长度：倾斜角度越大输送长度不宜过长。
- 4、电机功率：根据输送长度、倾斜角度以及输送量来确定需要选用的电机功率，选大不选小。
- 5、螺旋转速：根据规格、型号以及倾斜角度来选用螺旋输送机的转速，倾斜角度越大，转速越快。