

# PC/科思创/2407/透明级/注塑级高流动低粘度易脱模抗UV紫外线耐候

产品名称	PC/科思创/2407/透明级/注塑级高流动低粘度易脱模抗UV紫外线耐候
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	18100.00/吨
规格参数	上海科思创:华东一级经销
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

### 基本信息

品牌：上海科思创（拜耳）

牌号：2407

品名：PC

型号：2407

产品用途：塑胶产品

外形尺寸：25KG一包

生产企业：上海科思创（拜耳）

货号：2407

是否进口：是

PC 2407 PC 上海科思创（拜耳） 2407

PC /Makrolon 2407 /德国科思创 物性表

### 规格用途

规格级别通用,低粘度,脱模性能良好

注射成型外观颜色不透明,可用颜色,半透明,清晰/透明该料用途通用备注说明

## 技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重 ISO1183 1.2g/cm<sup>3</sup> 收缩率 MD2.0mm ISO294-40.65% TD2.0mm ISO294-40.70% 吸水率 (23 ° C, 24hr) ISO620.30% (23 ° C, 50RH) ISO620.12% 熔融流动指数 300 /1.2Kg ISO1133 19.0cm<sup>3</sup>/10min 硬度球压硬度 ISO2039-1116MPa 机械性能 拉伸强度 23 ° C ISO527-266.0MPa 断裂伸长率 23 ° C ISO527-2 >50% 拉伸模量 23 ° C ISO527-2 2400MPa 拉伸蠕变模量 1Hr ISO899-12200MPa 1000Hr ISO899-11900MPa 弯曲强度 23 ° C ISO17898.0MPa 弯曲模量 23 ° C ISO1782 350MPa 简支梁缺口冲击强度 23 ° C ISO179/1eA 65kJ/m<sup>2</sup>-30 ° C ISO179/1eA 14kJ/m<sup>2</sup> 悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C ISO180/1A 75kJ/m<sup>2</sup>-30 ° C ISO180/1A 12kJ/m<sup>2</sup> 光学性能 折射率 ISO489 1.58 ° C 透射率 1000 μ m ISO13468-289.0% 热性能 热变形温度 0.45MPa 未退火 ISO75-2/Bf 136 ° C 1.80MPa 退火 ISO75-2/ Af 124 ° C 维卡软化温度 ISO306/B 50 143 ° C 线膨胀系数 MD ISO11359-26.5E-5cm/cm / ° C