

# 直径8inch的不同型号富氧膜组件

产品名称	直径8inch的不同型号富氧膜组件
公司名称	大连普瑞科尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:PURICLE 型号:8inch
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路782号6层610号
联系电话	0411-84804746 13840931693

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	PURICLE
型号	8inch	产品别名	富氧膜
用途	节煤		

### 膜组件性能参数

型号：puri-8 inch-y

尺寸：200mm × 900mm

富氧空气量：30m<sup>3</sup>/h

富氧浓度：29 ± 1.0%（在20 /-0.076mpa工艺条件下）

### 膜组件性能参数

型号：puri-8 inch-l

尺寸：200mm × 500mm

富氧空气量：15m<sup>3</sup>/h

富氧浓度：29 ± 1.0%（在20 /-0.076mpa工艺条件下）

## 膜组件性能参数

型号：puri-8 inch-z

尺寸：200mm × 300mm

富氧空气量：10m<sup>3</sup>/h

富氧浓度：29 ± 1.0%（在20℃ / -0.076mpa工艺条件下）

## 膜富氧工艺描述

经冷却、过滤、除油后的洁净空气源（25℃，0.3 μm，0.1mg/m<sup>3</sup>）由风机（不低于3.5kpa）鼓入膜撬装分离装置，采用风机是为了避免浓差极化现象的发生，在抽真空作用下，氧气优先渗透通过膜组件，真空度达到-0.076mpa时得到氧浓度为29 ± 1%的富氧空气，在使用现场经现有喷枪或根据炉况新增喷嘴进入窑炉内实现助燃。

目前国内一般的国内富氧膜的透气量可达到 $3.65\sim 5.48 \times 10^{-4} \text{cm}^3(\text{stp}) / \text{s} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{cmHg}$ ，氧氮分离系数2.0；而我公司引入德国gkss的富氧膜的透氧量为 $14.6\sim 18.3 \times 10^{-4}(\text{stp}) \text{cm}^3 / \text{s} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{cmHg}$ ，是国产膜的3~5倍，氧氮分离系数2.1，并拥有高分离系数可达3.5的富氧膜。

在性能优越的原材料基础上，大连普瑞科尔科技有限公司已经开发了y/l/z等系列膜法富氧产品，尤其在工业锅炉富氧助燃上广泛使用的8inch-y膜分离组件，受到广大用户的好评。该组件的富氧空气产量是同比国产8inch膜组件的3~5倍、氧浓度同比高1~2个百分点，且价位合理、性价比优良，已广泛用于各种工业锅炉富氧助燃项目中。

我公司现寻求合作伙伴，共同致力于将世界最顶级的膜产品以最优惠的价位在国内推广，欢迎贵司登陆我公司网站查看相关产品技术和更多业绩！

索取产品说明和询价请致电0411-84804746，谢谢关注！

puricledl@126.com=====大连普瑞科尔科技有限公司  
市场开发部大连高新园区黄浦路782-2号 116025电话: +86 (411)84804746传真: +86  
(411)84804756网址:<http://www.puricle.cn/>=====