

# 安川机器人控制变压器

产品名称	安川机器人控制变压器
公司名称	东莞市皓博电气有限公司
价格	168.00/台
规格参数	卓尔凡电源:380v转220v 控制变压器:380v转200v 广东深圳:220v转220v
公司地址	广东省东莞市东城街道沙岭工业路11号404室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

安川机器人控制变压器 三相伺服变压器 三相380v转三相220v 三相380v转三相200v  
三相控制变压器 喷涂设备专用变压器 单相控制变压器工厂

### 干式变压器

(单相、三相、高低压、三相变两相或三相变单相)、可控整流变压器(单相、三相、六相、十二相、励磁整流、电镀整流、电解整流变压器)、

转角变压器、减压启动[自耦变压器](#)(QZB)和高压启动[电抗器](#)

(QKSQ)、盐浴炉变压器、电

阻焊变压器、照明节电设备专用自耦变压器、[高压试验变压器](#)、[大电流发生器](#)、[高频介质加热](#)

设备专用变压器、监狱高压电网防范设备专用[高压变压器](#)

(不怕短路不怕雷击)、[显像管](#)

恢复专用限流高压变压器、霓虹灯冲击变压器、[机床控制变压器](#)

(BK型、BKC型、JBK型)、通信电子[电源变压器](#)(EI型、C型、ED型)、[稳压变压器](#)、Satons

[隔离变压器](#)、各种电磁线圈。

包括三相进线电抗器、两相进线电抗器、直流平波电抗器、平衡电抗器、变频器专用(输入、输出、直流)电抗器、电容补偿串联、电力滤波消谐专用电抗器、各种假负载电抗器、可变[磁控电抗器](#))。

三相伺服变压器的作用：将交流电电压从380伏变成220伏，三相交流伺服每相输入为220伏，改变电压输出适合普通电器用电标准进行用电；

三相伺服变压器的原理：交流伺服电动机在没有控制电压时，定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场，转子静止不动，当有控制电压时，定子内便产生一个旋转磁场，转子沿旋转磁场的方向旋转，在负载恒定的情况下，电动机的转速随控制电压的大小而变化，当控制电压的相位相反时，伺服电动机将反转，输出稳点电压。

技术参数：

输入电压：常规额定（可根据用户要求订做）

输出电压：常规额定（可根据用户要求订做）

额定工作频率：50Hz（也可为60Hz）

抗电强度：2.5KV / 60s

绝缘电阻：> 100M / DC500V

绝缘等级：B级，温升< 80（也可为F、H级）

冷却方式：自冷加风冷

接线方式：自藕：Y型

隔离： / Y型（也可根据用户要求订做）