

涂装机械机器人380v变200V变压器

产品名称	涂装机械机器人380v变200V变压器
公司名称	东莞市皓博电气有限公司
价格	888.00/台
规格参数	卓尔凡电源:380v转200v 三相变压器:220转380v 东莞常平镇:480v转220v
公司地址	广东省东莞市东城街道沙岭工业路11号404室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

涂装机械机器人380v变200V变压器 进口伺服变压器 涂装设备出口变压器
安川伺服变压器 台达伺服配套变压器 三相干式控制变压器

自耦变压器是一种单线圈式变压器，一、二次侧共用一个绕组，其变压比有固定的和可调的两种，可以升压也可以降压，尤其是在变压比接近的场合使用特别经济。但是由于其一、二次侧共用一个绕组，初次级有电的联系，在某些场合的使用中应考虑这一点。根据结构还可细分为可调压式和固定式。自耦的耦是**电磁耦合**的意思，普通的**变压器**是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量，原副边没有直接电的联系，自耦变压器原副边有直接电的联系，它的低压线圈就是高压线圈的一部分。通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。自耦变压器副边绕组是原边绕组的一个组成部分，这样的变压器看起来仅有一个绕组，故也称“单绕组变压器”。原副边耦合电感可根据电路理论中异名端相连的三端耦合电感进行我自耦变压器与隔离变压器的区别：

自耦变压器和隔离变压器是变压器的两种不同的形式。其工作原理相同，区别如下：

含义

隔离变压器属于安全电源，一般用来机器维修、保养用，起保护、防雷、滤波作用。

隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般（但并非全部）是指1：1的变压器。由于次级不和大地相连，次级任一根线与大地之间没有电位差，但使用安全。常用作维修电源。