

浙江吸音棉防火B1燃烧检测 录音棚材料防火检测

产品名称	浙江吸音棉防火B1燃烧检测 录音棚材料防火检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

吸音棉防火，防火等级为B1级，阻燃。吸音棉采用石英砂、石灰石、白云石等矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。

在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。

吸音棉用途：

- 1、代替岩棉或玻璃棉用于轻钢龙骨石膏板结构的轻体墙隔墙。
- 2、代替海绵等用于KTV、影院、舞厅等所的吸音软包。
- 3、用于录音棚、测听室、审讯室等场所的声学装饰与装修。

吸音棉性能特点：

- 1、吸音率高，隔音性能好。
- 2、耐火性能好，材料B1，B2阻燃级别，离火自熄、不会蔓延，且无毒气产生。
- 3、产品对人体无害，经过多次实验证明，它对人体皮肤无任何过敏。

防火材料标准：

A级：不燃性建筑材料：几乎不发生燃烧的材料。

B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不

易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。（吸音棉属于此类材料）

B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级：易燃性建筑材料：无任何阻燃效果，*易燃烧，火灾危险性很大。