

绿滨垫厂家 多种颜色绿滨垫实力生产厂家

产品名称	绿滨垫厂家 多种颜色绿滨垫实力生产厂家
公司名称	安平县博帅金属丝网制品厂
价格	4.30/平方米
规格参数	材质:3*2*0.17等多种 工艺:双绞合 产地:河北衡水
公司地址	安平县黄城乡政府西邻（经营场所）
联系电话	16631805488

产品详情

高品质绿滨垫实体生产厂家，绿滨垫由各种网孔规格的格宾网片按照ASTMA975-97规范组装而成。工程现场填充石料组装形成柔性的、透水性的、整体的支挡结构，用于生态防护工程。网丝采用高镀锌钢丝或者10%铝锌合金钢丝，如果环境条件比较恶劣，污染比较严重，可以在钢丝表面涂塑PVC,以增强网丝的抗腐蚀性能。

绿滨垫用途：

绿滨垫主要用在生态河道治理、水域治理、流域治理、海岸防护等水利工程上面，绿滨垫具有很强的抵御自然灾害、抵抗恶劣天气、耐腐蚀、耐酸碱、抗氧化、渗透性能好等特点，使用绿滨垫治理的时候，绿滨垫装载的石块之间会存留一定缝隙，这些缝隙一方面起到渗透作用，当河水冲击绿滨垫的时候，河水会顺着缝隙流到地表，帮助河水与地表水形成很好循环；另一方面缝隙中会随着时间的推移积累一些淤泥，这些淤泥为植被的成长提供了良好的环境，在堤坡表面会生长出绿油油的植被，让河道具有一定观赏**，同时这些植被也对调节生态平衡，保护自然环境和净化河水有很大帮助作用。因此绿滨垫被广泛应用在水利工程上面。

绿滨垫常用规格：

绿滨垫网孔60mm × 80mm，D值公差-4%~ 16%

绿滨垫的常用尺寸为6m × 2m × 0.3m，长宽高公差分别为 ± 5%、 ± 5%、 ± 5%。

绿滨垫的网丝直径为2.2mm（ ± 0.06mm），边丝直径为2.7mm（ ± 0.08mm），网片连接扎丝直径为2.2mm（ ± 0.06mm）。

网箱尺寸：应根据工程实际需要定制不同规格的绿滨垫

绿滨垫材料性能要求：

- 1、绿滨垫点采用的材料为热镀锌-5%铝稀土合金钢丝包覆高分子高密度PVC，编织前的钢丝较小抗拉强度必须符合（EN10223-3）标准规定，为350~500Mpa，编织前钢丝延伸率不得小于10%。
- 2、绿滨垫网孔80mm × 100mm，D值公差-4%~+16%，铰制部分为3 × 360°。
- 3、绿滨垫的常用尺寸为6m × 2m × 0.3m,长宽公分差别为 ± 5%、 ± 5%、 ± 10%。
- 4、绿滨垫的网丝直径为2.2mm（ ± 0.06mm），边丝直径为2.7mm（ ± 0.08mm），网片连接扎丝直径为2.2mm（ ± 0.06mm）
- 5、供货前绿滨垫生产厂家需提供：热镀锌-5%铝稀土合金钢丝原材料供应厂家出具的钢铁化学证明书。

绿滨垫特点：

- （1）能够紧密地结合形成一体，具有延展性和柔性，可抵抗高强度压力，可承受大范围的变形而不破裂。
- （2）能有效地解决孔隙水压力的影响，防止由流体静力造成的损害。
- （3）经济方便，只需将石头放入笼子封口即可。施工简便不需要特殊的技术。运输费用小，可将石笼网格折叠起来运输，在工地上装配。
- （4）有很强的抵御自然破坏及耐磨蚀和抗恶劣气候影响的能力，使用寿命长。