## 村镇生活一体化生活污水处理设备

产品名称	村镇生活一体化生活污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	供应商:SRY 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68 号
联系电话	13386365336

## 产品详情

村镇生活一体化生活污水处理设备 机器设备的设计方案通常是对于生活污水处理和与之类一样工业生产有机化学废水的加工处理。其首要解决方式是使用现阶段比较完善的生化处理技术性—触碰氧化法,水体主要参数按一般生活水水体,渗水BOD 20Omg/I出水量BOD 20mg/I指标值设计方案,一共有六部份构成:1初沉池;2触碰氧化池;3二沉池;4消毒池、消毒装置;5污泥池;6风机房、离心风机。

现各自阐述如下所示:1初沉池:机器设备初沉池为竖流式的沉砂池,废水在沉砂池的升高流动速度为0.6-0.7mm/秒,沉淀下来的污泥处理用气体提至污泥池。注:WSZ-A O.5-5m/h不设初沉池)2触碰氧化池:初沉后水自流至触碰池开展生化处理,触碰池划分为三级,总停留的时间为 1钟头之上。加厚型机器设备触碰空气氧化时长可以达到6钟头,填充料为新奇梯状填充料。易结膜炎、不阻塞。填充料比表面为160m/m触碰池水气比在12:1上下。3二沉池:生化后废水流进二沉池,二沉池为二只竖流式的沉砂池,并联运行。升高流动速度为0.3-0.4mm/秒。排淤选用气体提高至污泥池。4消毒池及消毒装置:消毒池按标准:TJI474规范为30min,倘若医院污水,消毒池可增多停留的时间至1-1.5钟头,选用固态氯片触碰融解的消毒方式,消毒装置能依据水流量的尺寸持续更改加剂量,做到多出水多投药,少出水量少投药的目地其他消毒装置可另外配置。5污泥池:初沉池、二沉池的全部淤泥均用气体提至HYYT-1污泥池内开展好氧消化吸收。污泥池的发酵液流回至触碰氧化池内开展再处理。吸收后剩下淤泥非常少,一般1-2年清洗一次。清除方式可选用吸污车从污泥池的检查孔伸进淤泥底端,开展吸脂运输就可以。6风机房、离心风机:机器设备风机房建在消毒池的上边,口选用两层隔音降噪,进气口有消音器、风机过滤器,因而运行中没有噪音。离心风机选用二台L型罗茨风机,能全自动更替运作。单强台风机运作使用寿命30000小时左右。

村镇生活一体化生活污水处理设备