

双法兰手动刀闸阀，反法兰刀闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 双法兰手动刀闸阀，反法兰刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | 型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73H、X-10C双法兰手动刀闸阀，反法兰刀闸阀，耐磨刀型闸阀驱动方式: 手动、电动、气动、伞齿轮、液动 产品用途:刀型闸阀适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类体 双法兰手动刀闸阀，反法兰刀闸阀产品特点:

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可***防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有“ 闸刀 ” 的功能，能闸断介质中各类杂物 双法兰手动刀闸阀，反法兰刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质1.01.61.5 2.41.11.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

双法兰手动刀闸阀，反法兰刀闸阀主要零部件材质

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸钢碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

双法兰手动刀闸阀，反法兰刀闸阀连接尺寸、外形尺寸及重量

MPaDNLDD1D2HN-MDo重量(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601
353154-M1622012100502151801553658-M1622014125502452101854008-M1623022150602802402104758-M202802
9200603352952655408-M20360382507039035032063012-M20360663008044040036878012-M2040010035080500460
42888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M2253028550012767062058512
0020-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M2760079080019010109508982000
24-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M30700105012002541450138
01325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202984-M1618010.780462001601353158-
M1622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006
034029526554012-M2036040.72506840535531063012-M2236070300784604037578012-M2240010735078520470435
88516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M2753030550012771565060912002
0-M30530410