

Z73F-10C手动刀型闸阀

产品名称	Z73F-10C手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C、Z73F-10C手动刀型闸阀、手动对夹式刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、防堵措施完善,便于维修,使用寿命长。2、根据需要,可在阀体四周设置多个冲洗口,直接用空气、蒸汽或水进行冲洗,防止沉淀物逐渐堆积,对于输入困难的流体特别适用。3、聚胶脂或含Ni铸铁制成的折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可防止颗粒物料直接冲刷在密封上,从而可改善的工作条件,延长寿命。4、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。5、采用全圆形的通道设计,刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

Z73F-10C手动刀型闸阀参数及材质】

体、盖	闸板	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

Z73F-10C手动刀型闸阀主要性能规范】

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度
-----------	-----------	-----------	------

1.0	1.5	1.1	100
1.6	2.4	1.8	100

Z73F-10C手动刀型闸阀顾名思义就是平板阀板底部具有刀型斜切口，具有切断介质的功能，使得阀门关闭不受介质阻塞。此阀门一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用，温度一般在120 以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。