

PZ973W电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀

产品名称	PZ973W电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“9”表示电动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”表示堆焊合金；W代表硬密封电动刀型闸阀具体型号有:PZ973H-6，PZ973H-10，PZ973H-16；（阀体：铸铁）PZ973W-6C，PZ973H-10C，PZ973H-16C；（阀体：铸钢）PZ973W-6P，PZ973H-10P，PZ973H-16P；（阀体：不锈钢304/304L）PZ973W-6R，PZ973H-10R，PZ973H-16R；（阀体：不锈钢316/316L）PZ973W电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀主要用途：该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤水 mix

电动装置参数：电源：AC380V、50HZ。标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。可选：配电气控制器PZ973W电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀电动特点：启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。安装高度及位置不受限制。采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

项目名称 采用标准	可选标准
设计制造验收JB/T 8691	MSS SP-81
阀门结构长度GB/T 15188.2-1994	TAPPI TIS 405.8
阀门法兰连接JB/T 79-1994	ANSI B16.5
阀门检验和试验GB/T 13927-1992	JB/T 9092-1999
阀门供货要求GB/T 12252	—
阀门标志GB 12220-1989	ISO 5209 : 87

PZ973W电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀主要性能规范参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	使用介质
0.6	0.9	0.66	-20 900	烟气、灰 、空气混和 矿浆
1.0	1.5	1.1		
1.6	2.4	1.8		

采用标准

项目名称 采用标准	可选标准
设计制造验收JB/T 8691	MSS SP-81
阀门结构长度GB/T 15188.2-1994	TAPPI TIS 405.8
阀门法兰连接JB/T 79-1994	ANSI B16.5
阀门检验和试验GB/T 13927-1992	JB/T 9092-1999
阀门供货要求GB/T 12252	—
阀门标志GB 12220-1989	ISO 5209 : 87