

天津美标钢板执行标准(ASME)

产品名称	天津美标钢板执行标准(ASME)
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5550.00/吨
规格参数	材质:A572GR50、A36 执行标准:ASTM 品牌:日钢、南钢、河钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

天津美标钢板执行标准普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成部分表示材质。如：S (Steel) 表示钢，F (Ferrum) 表示铁；第二部分表示不同的形状、种类、用途，如P(Plate)表示板，T (Tube) 表示管，K(Kogu)表示工具；第三部分表示特征数字，一般为抗拉强度。如：SS400--个S表示钢(Steel)，第二个S表示"结构" (Structure)，400为下限抗拉强度400MPa，整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。2、SPHC--首位S为钢Steel的缩写，P为板Plate的缩写，H为热Heat的缩写，C商业Commercial的缩写，整体表示一般用热轧钢板及钢带。3、SPHD--表示冲压用热轧钢板及钢带。4、SPHE--表示深冲用热轧钢板及钢带。5、SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时，在牌号末尾加T为SPCCT。美标钢板理重表：

中板	8*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	10*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	12*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	14*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	16*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	18*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	20*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	22*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	24*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	25*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	28*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	30*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	32*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR

中板	35*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	38*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	40*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	42*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	45*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	50*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR

冶金矿产：一般情况下，低速的测出值要比高速的大，特别是在机床轴负荷和运动阻力较大时。低速运动时工作台运动速度较低，不易发生过冲超程(相对“反向间隙”)，因此测出值较大；在高速时，由于工作台速度较高，容易发生过冲超程，测得值偏小。回转运动轴反向偏差量的测量方法与直线轴相同，只是用于检测的仪器不同而已。反向偏差的补偿国产数控机床，精度有不少.2mm，但没有补偿功能。对这类机床，在某些场合下，可用编程法实现单向，清除反向间隙，在机械部分不变的情况下，只要低速单向到达插补起始点，然后再开始插补加工。天津美标钢板执行标准