

长城卓力 普力 46号抗磨液压油

产品名称	长城卓力 普力 46号抗磨液压油
公司名称	河南省永立石化贸易有限责任公司
价格	1800.00/桶
规格参数	型号:46号 品牌:长城 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州
联系电话	86 0371 18903838852 13674913237

产品详情

型号	46号	品牌	长城
特性	抗磨液压油	比重	170
闪点	135 ()	40 运动粘度	46 (cSt)
粘度指数	46	倾点	-30 ()

长城牌普力hm抗磨液压油是由矿物基础油和一系列精选添加剂组成，可用于中、高压叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统及中、高压工程机械设备和车辆的液压系统。本产品按照40 运动粘度分为15、22、32、46、68、100等牌号。

性能特点

优异的抗磨损性，有效减少液压泵磨损

优良的抗氧化安定性、防锈及防腐蚀性能

良好的抗泡及空气释放性能

良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

技术规格

产品符合以下规格：

gb 11118.1-94 (l-hm)

丹尼森denison hf-0

应用范围

适用于工程、建筑、矿山、冶金、塑料加工等液压设备的中、高压液压系统

典型数据

项目	普力hm抗磨液压油		
	32	46	68
iso粘度等级	32	46	68
运动粘度 (40) , mm ² /s	33.40	46.64	67.99
闪点(开口) ,	218	238	249
倾点 ,	-15	-12	-9

包装形式

粘度级别	包装类型
32	200l、20l、4l
46	200l、20l、16l、4l
68	200l、20l、16l、4l
100	200l