

SUS304 不锈钢丸 不锈钢丸

产品名称	SUS304 不锈钢丸 不锈钢丸
公司名称	淄博亚隆磨料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:不锈钢丸 种类:不锈钢丸 规格:0.8
公司地址	山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村（村委南1500米）
联系电话	15553345568 13808946498

产品详情

型号	不锈钢丸	种类	不锈钢丸
规格	0.8	材质	304
粒度	均匀（目）	适用范围	制造加工机械、五金工具、汽摩配件、精密铸造等

项目		国家标准钢丸	高质量钢丸
化学成分（%）	碳c	0.85-1.20	0.85-1.0
	硅si	0.49-1.20	0.70-1.0
	锰mn	0.60-1.20	0.75-1.0
	磷p	< 0.05	< 0.03
	硫s	< 0.05	< 0.03
硬度	钢丸	hrc40-50 hrc55-62	hrc44-48 hrc58-62
密度	钢丸	7.20g/cm3	7.40g/cm3
金相组织		回火马氏体	回火马氏体+贝氏体
外观		圆球形 空心颗粒 < 10%	圆球形 空心颗粒 < 10%

采用拉丝、裁切、磨圆等工艺精制而成。外觀光亮、無銹，圓珠狀(切丸為圓柱狀)。廣泛應用於銅、鋁、鋅、不銹鋼等工件的表面噴拋處理，對於加工後的工件具有亞光效果，突出金屬本色，不銹銹等優點，無須進行酸洗除銹處理，而且耐磨度是鑄造鋼丸的3-5倍，可以降低生產成本。

產品說明1、初次使用丸粒時，拋丸機、噴砂機室內的粉塵、鐵銹等其他雜物必須清理乾淨。2、加入丸粒時，先檢查拋頭的投射位置是否正常，除塵口的大小是否合適。3、需要加工的工件油脂不能過多，否則會污染丸粒，對工件表面造成不良影響。4、經常檢查室內的丸料容量，在缺少丸料時會直接影響拋丸時間和工件質量。在添加新丸料時，請遵循少量勤加的原則。

產品適用範圍

本產品具有顆粒均勻、硬度適中、强度高、韌性好等特點，廣泛應用於造船、集裝箱、橋梁、鋼結構、彈簧、軸承、金屬壓鑄件、精密鑄件、五金工具、機械製造、儀器儀表、泵閥等行業。