

BR-ZS4G四川瞭望城管扬尘噪声执法系统

产品名称	BR-ZS4G四川瞭望城管扬尘噪声执法系统
公司名称	四川瞭望工业自动化控制技术有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:四川瞭望 型号:BR-ZS4G 规格:810x350x1500mm
公司地址	成华区 龙潭工业园成致路6号多元总部1号4栋
联系电话	02884390490 18582519128

产品详情

br-zs4g四川瞭望城管扬尘噪声执法系统

科技的进步，城市日新月异的变化，丰富生活及给生活带来便利的同时，亦不可避免的给环境带来污染。城市环境污染的罪魁祸首当属扬尘和噪声。汽车尾气、道路扬尘、交通噪声、夜市、生活广场等，污染源点多、线长、面广让城管扬尘噪声执法变得不那么顺利。四川瞭望工业提供的br-zs4g扬尘噪声监测仪及扬尘噪声云平台为城管扬尘噪声执法提供便利。

四川瞭望工业br-zs系列扬尘噪声监测仪，符合国家相关标准，能实时监测城市扬尘噪声并通过连接led屏，实时精确显示扬尘噪声数值，数据亦可通过3g或以太网叠加到监控视频画面上实时显示，内置工控行业专利控制技术，专业配套系统成商成套系统。全铝合金外壳，ip65防护等级。扬尘噪声数据通过四川瞭望工业自主研发的云平台后台统一管理、解码显示、集中存储。四川瞭望br-zs4g扬尘噪声监测云平台可无缝接入数字城管（典型案例：宜宾数字城管），以更便捷的方式协助城管扬尘噪声执法。扬尘噪声监测云平台具有超标报警及可查询历史/实时数据功能，扬尘噪声超标，即可通过手机短信、邮件等方式通知执法人员，执法人员可以合理安排附近人员更快速到达扬尘噪声污染地点，提高城市管理效率的同时，解决以往执法无凭据的尴尬情况。

zs4g型扬尘噪声监测设备

采用90度射式光度计（浊度计）原理，是大气污染防治领域悬浮颗粒物监测专业仪器。各地环保部门认可并推荐的环境监测设备。

主要特点

.量程 (0.001~50)mg/m³

.空气质量 (aqi)传感器扩展接入

.一体化结构式led设计

.内置十寸工业级触摸屏

.支持内置硬盘录像机，储存周年高达一年

.符合hj/t212-2005协议及各类其他协议

.工业三防标准，20000时无故障

监测项目

一.扬尘颗粒物监测

.浓度参数：(0.001~50) mg/m³

.测量参数：pm2.5/pm10/tsp同步监测

.分辨率：0.0005mg/m³

.采样时间：20s/次

.数据储存周期：1min

.最小颗粒物粒径：0.1um

二.噪声监测

.频率范围：10hz~20,000hz

.仪器精度：符合gb/t3785~2010 2级iec61672

.分辨率：0.1db

.测量范围：(25~130) db

.参考方向：电容传声器的轴向

.参考声压级：94db