

GYZF4 350*98橡胶支座 临汾圆板式橡胶支座 货物充足

产品名称	GYZF4 350*98橡胶支座 临汾圆板式橡胶支座 货物充足
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

板式橡胶支座是使用最多的一种支座，当然也是最为简单的一种。板式橡胶支座分为矩形和圆形，当然也有其他形状，这两种形状最为常见。橡胶支座的检测项目都有哪些1、容许转角性能：检测梁体转动中不出现脱空容许的最大转动量。若墩台垫石的标高差距过大，可用水泥砂浆。（2）在支承垫石上按设计图标出板式橡胶支座位置中心，同时在板式橡胶支座上也标上十字交叉中心线。将板式橡胶支座安垫石上，使支座的中心线与墩台上的设计位置中心线重合，板式橡胶支座位置准确。四氟板式橡胶支座就是用聚涂抹一定厚度的普通橡胶，粘在普通板式橡胶支座厚度为3毫米左右聚板，这种支座和普通板式橡胶支座一样，弹性变形适应性较好，因为四氟板与梁底不锈钢板之间的系数低，所以还能承受垂直荷载及适应梁端的转动。

板式橡胶支座处于桥梁上、下部构造接点的重要位置，它的可靠程度直接影响桥梁结构的安全度和耐久性。板式橡胶支座的安装与施工的，橡胶支座处于桥梁上、下部构造接点的重要位置，它的可靠程度直接影响桥梁结构的安全度和耐久性。橡胶支座的分类介绍板式橡胶支座是公路桥梁中比较常用的产品，它分为普通板式橡胶支座、四氟板式橡胶支座。这是因为支撑座由薄钢板镶嵌有多层橡胶组合，并经过粘合以及硫化处理，使得上部结构的压力传递给墩台的时候其竖向刚度足以承受垂直荷载，而且具有良好的灵活性，梁端得以转动；两端的构件的较大水平位移也能够承受。在弯、斜桥的使用中优点突出。

4、GYZF4系列橡胶支座：该支座在GYZ系列支座上按支座表面尺寸粘复一层2~4mm厚的聚板（F4）而成。除具有GYZ系列支座的所有功能外，由于它利用F4板与梁底不锈钢板之间的低系数，使上部构造的水平位移，不受支座本身剪切变形量的影响，能一些桥梁的大位移量需要。伸缩孔内壁为平面，止水带在施工时板模夹制面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。钢边橡胶止水带的生产工艺：在钢边橡胶止水带的生产中，我们将经过先期处理的镀锌钢带橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结需牢固，具有明显防渗止水方面

的效果。