

卡博特气相二氧化硅M-5 采用美国技术生产卡博特白碳黑

产品名称	卡博特气相二氧化硅M-5 采用美国技术生产卡博特白碳黑
公司名称	上海浦皓化工有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市青浦区赵重公路2555号
联系电话	086-02159889296 13761443736

产品详情

卡博特CABOT气相二氧化硅 M-5

产品说明

M5是一种比表面积为200m²/g原生粒径12nm的亲水性的最常用的气相法二氧化硅，它主要用于硅橡胶（HTV、RTV），树脂涂料，油漆，油墨，电子，造纸，医药，画妆品，牙膏，胶粘剂，塑料等行业生产中，它的特性是具有很好的防沉淀，防垂流，增稠触变,抗沉降、提高介电性能,促进自由流动,自清等,是一种效果优良的自由流动助剂,正负体系外加控制剂,括性组分(催化剂等)载体,造粒助剂,加工助剂,防结块剂,稳定剂.

应用

有机硅橡胶、有机硅密封胶 油漆和涂料 胶粘剂 印刷油墨

特性

表面积小，容易分散分散性佳，

优秀的触变作用

提高颜料稳定性、改善颜料分散性、

提高漆膜附着力、增强流变控制

防流挂、抗沉降、助流动

理化数据

项目 内容	单位	疏水型	测试方法
比表面积	m ² /g	M-5 200	B.E.T
粒径	nm	12	-
灼烧减量	Wt. %	< 1	105 °C; 2h
PH值1	-	4.5	4%水性分散系统

Note. (1) 在气相白碳黑生产时检测

(2) 1000 °C 灼烧后

电话：021-31397556、59889296、13761443736

联系人：李小姐