

山东砖窑施工维修平铺毯专用硅酸铝纤维毯陶纤模块

产品名称	山东砖窑施工维修平铺毯专用硅酸铝纤维毯陶纤模块
公司名称	山东金石高温耐火材料有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区共青团西路161号金茂大厦656室
联系电话	86-05336120918

产品详情

硅酸铝纤维毯 硅酸铝纤维针刺毯 硅酸铝耐火纤维毯 针刺毯 保温毯 高铝标准高纯含锆铝毯 炉衬毯被衬毯内衬毯补偿毯 隔热纤维毯 硅酸铝保温材料 硅酸铝棉 氧化铝纤维毯 硅酸铝甩丝毯 硅酸铝针刺毯 硅酸铝保温棉 保温板 耐火保温毯 工业窑炉纤维毯 硅酸铝陶瓷纤维毯（施工设计维修）

详细说明：13953328095（山东金石耐火材料有限公司专业生产陶瓷纤维棉、毯、毡、板、布、带、绳等；硅酸铝纤维系列；轻质耐火保温材料；工业炉全纤维保温；水泥回转窑保温板；各类热处理炉纤维保温；浇注料高温胶；陶瓷纤维模块折叠块；陶瓷纤维管壳、浇道口等异型真空产品；模具板、挡伙板；各种304、310锚固件；常规及异型模块、折叠块；炉衬设计；消防；选材技术指导；炉衬材料。）我公司承接各种高温设备的产品定制、保温技术咨询指导、施工及改造工程。产品说明：颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体，不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400。产品特点：优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量；优良的吸音降噪性能。典型应用：航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温；军用设备防火绝热；工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备绝热保温；高温管道绝热保温；电器元件隔热防火；高温垫片；无机防火卷帘门耐火层；模块、折叠块原料。

产品技术性能指标：分类温度 1050 1260 1400 加热永久线变化（%） 950 × 24h -3 1000 × 24h -3 1100 × 24h -3 1200 × 24h -3 1350 × 24h -3 理论导热系数（W/m.k）（128kg/m³）（平均200） 0.045-0.060 0.052-0.070（平均400） 0.085-0.110 0.095-0.120（平均600） 0.152-0.20 0.164-0.210 理论体积密度（kg/m³） 64/96/128 128 96/128 产品规格（mm） 3600/7200/14400 × 610/1220 × 10/20/25/30/40/50 抗拉强度（厚度25mm）MPa 0.04 AL₂O₃(%) 44 45 45 52 ~ 55 38 ~ 40 Zr₂(%) 15 ~ 17 AL₂O₃+ SiO₂(%) 96 97 99 99 - AL₂O₃+ SiO₂+ Zr₂(%) - - - - 99 Fe₂O₃(%) 1.2 1.0 0.2 0.2 0.2 K₂O + Na₂O (%) 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 包装形式 内塑料袋外编织袋